

乙烯基酯改性防腐防水涂料 耐湿热性 施工工期短

产品名称	乙烯基酯改性防腐防水涂料 耐湿热性 施工工期短
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 功能:防腐 防水 耐水性:耐水性
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

乙烯基酯改性防腐防水涂料综合性能的必要性:

以市场现状来讲，现阶段讨论防腐、防水并无现实的意义，我们要知道一个木桶原理，决定木桶盛水量的是木桶短的那块板，而不是长的那块板，影响乙烯基酯改性防腐防水涂料饰面效果因素包括:主产品综合性能，找平腻子、光面腻子、底漆、中涂漆;色彩稳定性;施工质量、基层;结构乃至整体系统性能。从弹性系列产品性能经过大量的试验和工程实践证明，令人放心的是能系统的解决防开裂难题，因为它全部性能都是"木桶"中长的一块板;但市面上防腐涂料存在开裂等问题则层出不穷，因为它在防开裂性能上是"木桶"中的短板，因此市场上防腐涂料迫切需要解决的问题是开裂、发花等问题，特别在保温基面施工开裂率占，这些问题不解决哪怕你的防腐涂料耐久能达到一万年，也是失去本身价值，所以更现实的做法，我们需要综合了解决乙烯基酯改性防腐防水涂料整体性能。

产品特理特性

- 1、乙烯基酯改性防腐防水涂料的性能稳定性、延伸性、耐水性和耐候性都很好；具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；是一种多功能涂料，可在有酸、碱、盐、有机溶剂等腐蚀介质的环境下使用，特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；并且有很好的渗透能力。
- 2、乙烯基酯改性防腐防水涂料柔性涂膜对混凝土的微细裂缝有很好的修复和遮蔽作用；乙烯基酯改性防腐防水涂料涂膜具有良好的耐酸、耐碱、耐盐和耐霉菌性能；乙烯基酯改性防腐防水涂料膜结构紧密可

直接应用于瓷砖的粘贴，在作为粘结剂的同时，形成了连续一体的防腐防水涂膜。能抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀！混凝土结构是多孔结构，而且因为各种原因有着肉眼无法察觉的沉降、裂纹，而且基面很潮湿，而乙烯基酯改性防腐防水涂料是水性、柔性涂膜涂料，有着160%的延伸率，所以对基层的含水率没有要求，只要无明水即可施工。

3、乙烯基酯改性防腐防水涂料，具有一

定的抗臭氧能力，较高的延伸性能，抗裂性好，在砧干湿面上均可施工，耐高温、防腐性能优，施工方便，机械喷涂人工涂刷均可，与基体结合力牢固、涂层寿命长，长期经济效益好。

乙烯基酯改性防腐防水涂料怎么施工

施工工艺一般要求基面平稳，整洁，基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种基层材料，其施工操作可归纳为以下三个环节。涂刷少两次以上，单层涂刷不宜过厚，施工温度适宜在5度以上，具体的每个厂家的包装上有详细的说明。

(一)基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

(二)材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工期的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制(我公司备有专用的搅拌设备)，一般情况采用人工配制(使用电动搅拌器)。

1. 配合比:乙烯基酯改性防腐防水涂料为双组份涂料,使用时应按厂家提供的配合比准确计量,搅拌均匀。

2. 搅拌要求:搅拌时把固化剂慢慢倒入液料中并用搅拌器(搅拌系统为公司特制,购料时随料租赁给用户)充分搅拌不少于10分钟,无气泡为止,搅拌时不得加入或混入上次搅拌的残液及其他杂质,配好的涂料一小时内必须用完。

3. 清洗:

每次配料完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备,否则会影响下一次配料的质量。