

晋中配电柜 配电柜 继飞机电

产品名称	晋中配电柜 配电柜 继飞机电
公司名称	郑州继飞机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	18903837318 18903837318

产品详情

配电柜维护保养准备工作和操作事项

配电柜维护保养准备工作和操作事项

二、配电柜维护保养操作内容

1、配电柜日常保养

- (1) 定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹，定期进行诱杀。
- (2) 检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。
- (3) 检查应急工具、灯具是否齐全、正常，摇把及熔断器手柄是否齐全。
- (4) 检查电缆接头有无发热变色（一般都为银色），接地线有无锈蚀（焊接点是否正常）
- (5) 检查电容柜内的电容器外壳是否良好，有无渗漏、膨胀情况，指示灯是否良好。
- (6) 检查各电容器外壳接地线接触情况。
- (7) 做好各柜体的保洁除尘工作。
- (8) 检查各柜体的风扇工作情况。

开关柜和配电柜区别

开关柜和配电柜区别

开关柜和配电柜的区别如下：一是功能各异；开关柜主要是起开和关的作用，配电柜是起分配电能的功用。二是外形尺寸不同；配电柜体积小，晋中配电柜，可暗设在墙内，也可立在地面，而开关柜体积大，一般在180厘米左右。三是安装场所有差异；配电柜可安在各种场所，如学校、工厂、医院、家庭等，开关柜常设置在变电站、配电室等处。

开关柜和配电柜的区别如下：

- 1、功能不同，配电柜维护，开关柜是一种成套开关设备和控制设备，它作为动力中心和主配电装置，主要是起开关的开和关作用。而配电柜是起分配电能的功用，对线路的过载、短路、漏电起保护作用。
- 2、外形尺寸不同，开关柜体积大，一般身高在1800mm、2000mm和2200mm三等。而配电柜体积小，一般常见的只有巴掌大，可暗设在墙内，也可立在地面。

配电柜如何安装，配电柜安装工艺分享

施工工艺

8、送电运行验收，由建设单位备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。清扫全部设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件，另外，室内除送电需用设备用具外，其它物品不得堆放。检查母线上、设备上有无遗留下的工具金属材料及其它物件。试运行的组织工作、明确试运行指挥者，操作者和监护人。

注意要点

- 1、配电柜安装前对进场的成套设备及其设备基础进行安装前的检查，验收合格后才能安装箱体。
- 2、安装时先在距柜顶和柜底各200mm处，拉两根基准线；将盘柜按图纸规定的顺序比照基准就位，调整一个盘柜，再逐个调整其他盘柜；调整至盘面一致，排列整齐。
- 3、模拟母线对齐，安装牢固。盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接牢固。
- 4、安装完成后，配电柜价格，盘面标志牌，标志齐全、准确、清晰，小车、抽屉式柜推拉灵活。并排配电柜排列整齐，柜间接缝平整，油漆层完整无损伤，柜体及柜门接固可靠。
- 5、配电柜前后检修、维护操作空间满足配电柜的维护使用要求。绝缘地毯按要求敷设完整。

晋中配电柜-配电柜价格-继飞机电(诚信商家)由郑州继飞机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州继飞机电设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动化控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事污水处理控制柜，污水

处理PLC控制柜，污水处理电气柜的厂家，欢迎来电咨询。