

高温热收缩标识套管

产品名称	高温热收缩标识套管
公司名称	广州凯恒新材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山小榄
联系电话	0760-86956170 13822721811

产品详情

厂家供：高温热收缩标识套管 热收缩标识套管是为满足制造商对线缆进行高性能识别要求而设计的，由耐用的具有优异性能的高阻燃聚烯烃材料制成，适用于各类电线电缆的打印识别。该标识套管可以直接提供给标准的打印机进行打印，打印机与软件结合，能在标识套管上打印出各种大小不同的文字、符号，打印后即达到标识持久。

特点/优点：

该标识套管满足MIL-DTL-23053/5所规定的材料性能要求，包括阻燃性要求。柔软、高阻燃 •满足MIL-M-81531规定的标识特性 •打印后立即达到标识持久 •不含氯化物 PCBs、PCPs及多溴联苯PBBs、多溴氧化联苯PBBOs、多溴联苯醚PBBEs、PBDEs等对环境有害的化学物质，符合欧洲ROHS环保指令的要求。 阻燃热缩套管

热缩套管具有收缩快、柔软、绝缘、有弹性、收缩温度低等性。各项性能均优于PVC材质的套管。广泛用于电线的终端绝缘、标识和汽车天线，耳机软管的防护等。收缩率2：1 收缩温度80 以上 标准颜色:黄色，其它颜色可以订做。 产品规格 1.0mm ~ 100mm