

# 洁净工作台检测设备 洁净工作台检测 慧宇昊检测中心

产品名称	洁净工作台检测设备 洁净工作台检测 慧宇昊检测中心
公司名称	慧宇昊（北京）检验检测中心有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区紫御国际2号楼1209室
联系电话	18401600722 18401600722

## 产品详情

### 洁净室（区）空气洁净度检测等级

（1）空气洁净度100级的洁净室（区）应对大于等于 $5\mu\text{m}$ 尘粒的计数多次采样，当大于等于 $5\mu\text{m}$ 尘粒多次出现时，可认为该测试数值是可靠的。生产工艺对温度和湿度无特殊要求时，洁净室（区）温度应为 $18\sim 26$ ，相对湿度应为45%~65%

（2）洁净室（区）应根据生产要求提供照度，并应符合下列规定：

（3）辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不宜低于150lx。

（4）非单向流洁净室（区）的噪声级（空态）不应大于60dB（A），单向流和混合流洁净室（区）的噪声级（空态）不应大于65dB（A）。

### 洁净室检测地板导电检测

一、测试介绍，导电度可视为电流流经或绕过某物体之容易程度 (relative ease)  
，洁净工作台检测，电阻的倒数即导电度

二、测量目的测量，板上点与点之间 (Floor Point to Point) 的电阻，和地板与大地间(Floor to Ground) 的电阻

三、Point to Point 检测过程，温湿度需已经测试调整合格每组数据需使用两个电极电阻计之开路电压为500欧姆，内阻至少100000欧姆每个无尘室至少量5组数据，取平均值

## 洁净室照度检测

应该在洁净室每个工作地点（例如书桌、工作台）测量照度，洁净工作台检测价格，然后加以平均。对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间，如果单用一般照明，通常选 0.8m 高的水平面作为照度测量面。将测量区域划分成大小相等的方格（或接近方形），洁净工作台检测设备，测量每格中心的照度  $E_i$ ，则平均照度等于各点照度的算术平均值。照度的不均匀度计算，照度是指洁净室内照明全开时，室内小照度与平均照度的比值，它是评价照度均匀性的一个重要指标。

洁净工作台检测设备-洁净工作台检测-慧宇昊检测中心由慧宇昊（北京）检验检测中心有限公司提供。慧宇昊（北京）检验检测中心有限公司位于北京市石景山区紫御国际2号楼1209室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前慧宇昊在其它中享有良好的声誉。慧宇昊取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。慧宇昊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。