

# 108\*4\*4.5\*5\*6\*8注浆钢管现货-20号注浆管厂家

产品名称	108*4*4.5*5*6*8注浆钢管现货-20号注浆管厂家
公司名称	聊城市宝腾金属材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	厂家:宝腾 表面:无锈 规格:齐全
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园
联系电话	18864876663

## 产品详情

注浆管的用途是什么？应用范围有哪些？

地铁工程、隧道、水厂和污水处理厂、游泳池和水上游乐园、大坝、船闸、运河、水库和沟渠、核电站、初级和次级围堰设施、桥梁、商业和工业建筑、地下车库、体育场、水族馆、水箱和类似结构。变形缝、施工缝渗漏水维修、埋置止水用注浆通道。

注浆管的优点:

- 1.安装简单，成套提供;
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐注浆出口长度不要超过6米);
- 3.不需要特殊的安装设备;
- 4.注浆时间可以任意选择;
- 5.在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子;
- 6.系统容许在相对较低压力注浆;注浆压力为0.2-0.4Mpa。

7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性;

8.安装或注浆过程并不会危害混凝土;

9.注浆后可以确保密封;

10.如果不渗漏，可以不要注浆。

注浆管打井用钢花管

钢花管技术特征：

1.一种钢花管，包括管体，管体分布有若干个注浆孔，其特征在于：位于管体的一端外设置有与管体间隔设置且与管体同轴的限位环体，限位环体的外径小于管体的外径，限位环体通过连接件与管体固定连接在一起，连接件沿管体轴线方向上的投影位于管体沿其轴线方向上的投影的外轮廓范围内。

2.根据权利要求1所述的钢花管，其特征在于：所述限位环体的数量为多个且沿所述管体轴线方向间隔设置，所述连接件包括多根绕所述管体轴线方向均匀间隔设置的连杆，每根连杆均与所有的所述限位环体的外周面固定连接在一起，连杆朝向所述管体的一端与所述管体的内壁固定连接在一起。

3.根据权利要求1所述的钢花管，其特征在于：所述管体与所述连接件连接的一端设置有与所述管体同轴的安装环体，安装环体通过设置在其上的外螺纹与其所在一侧的所述管体的管口内壁螺纹连接在一起，所述连接件固定连接在安装环体的内壁上。

4.根据权利要求1所述的钢花管，其特征在于：若干个所述注浆孔彼此交错间隔排列分布在所述管体上。本实用新型公开了一种钢花管，包括管体，管体分布有若干个注浆孔，位于管体的一端外设置有与管体间隔设置且与管体同轴的限位环体，限位环体的外径小于管体的外径，限位环体通过连接件与管体固定连接在一起，连接件沿管体轴线方向上的投影位于管体沿其轴线方向上的投影的外轮廓范围内。本实用新型结构简单，在注浆过程中不易从土体内脱落，进而不再对管体进行支撑固定，减轻了施工工人的工作量。注浆管安装

(1) 钢管的套接；(2) 波纹管的套接

1.钢筋；2.声测管；3.套接管；4.箍筋；5.密封胶布

埋置布置

布置声测管的埋置数量及其在桩的横截面下的布局应考虑检测的控制面积。一般桩径不大于0.8m时，沿直径布置两根；桩径大于0.8m且不大于1.6m时，布置3根，呈等边三角形；桩径大于1.6m时，布置4根，

呈正方形。