

霍尼韦尔,BWS2-M-Y,CO气体报警仪

产品名称	霍尼韦尔,BWS2-M-Y,CO气体报警仪
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

BWS2-M-Y

一氧化碳检测仪功能与优点欲实现更方便、省时，且报警远程可——请选用无线版本。可通过智能手机进行管理。将无线版 Honeywell BW Solo 和我们的 Safety Communicator APP 配对，检测仪读数可以立即传送至 Honeywell 的实时。

可通过任何联网的设备访问检测仪，远程获取工人的状况和位置。Honeywell BW Solo 的其他功能：？
可选择激活 IntelliFlash? 或不合规时闪烁? 能够定人、分配? 简单易读的显示屏并支持多种语言显示?
提供数据记录，24 小时滚动显示峰值读数BWS2-M-Y 一氧化碳检测仪技术规格尺寸 2.7 x 2.6 x 1.4 英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6 cm (1 系列传感器型号) 2.7 x 2.6 x 1.6 英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1 cm (4 系列传感器型号) 重量 3.6 至 4.1 oz./ 103 至 116 g，取决于安装的传感器类型湿度 0% - 95% 相对湿度 (无凝结) 防护等级 IP66/68报警类型 可视、振动、声音 (95 dB)；低、高、TWA、STEL、不合规自检
启动时传感器的完好性、电路板、电池的状况以及声/光警报，电池 (不间断) 标准电池寿命 12 个月 (1 系列 O2 6 个月) 无线? 蓝牙低功耗 (BLE) – 可与 Honeywell Safety Communicator 应用程序连接用户选项?
重置 TWA/STEL 和峰值读数? 更改高、低、TWA 和 STEL 报警设置点? 锁定警报? 启用 IntelliFlash 和不合规指示器? 设置标定和/或冲击测试 提醒? 记录位置编号? 选择语言：英语、法语、西班牙语、德语、意大利语、俄语、日语、中文、韩语、葡萄牙语、荷兰语 (Honeywell BW Solo Lite* : 英语、俄语、日语、中文和韩语) 认证与许可 n : I 类, 1 区, A、B、C、D 组 T4I 类, 0 区, AEx/Ex ia IIC T4 Ga, -40 Tamb 60 ° CATEX : Sira 18ATEX2243X 2460 g II 1G Ex ia IIC T4 Gag I M1 Ex ia I Ma -40 ° C Tamb 60 ° CIECEX : IECEX SIR 18.0058Ex ia IIC T4 Ga / Ex ia I Ma -40 ° C Tamb 60 ° CFCC ID : SU3BWS1IC : 20969-BWS1RED RE-D 指令 2014/53/EU