

双组份聚硫密封膏（胶）景德镇双组份聚硫密封胶 建筑用

产品名称	双组份聚硫密封膏（胶） 景德镇双组份聚硫密封胶 建筑用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

自流平型双组份聚硫密封胶：外观为水状胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌，比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里，在施工建筑物平面的地缝时，用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老。

1、接缝设计：本产品适合密封5至50毫米宽的各类接缝，预计有xunhuan位移发生的接缝一般应以缝的宽深比为2：1设计，这受限于以下建议的zui小的聚氨酯密封胶shendu：5毫米适合金属、玻璃和其它非多孔表面10毫米适合所有多孔表面20毫米适合有交通和那些承受静水睢的接缝2、接缝处理：接缝表面必须。

遇水止水胶可以在中固化。固化时间取决于温度和湿度。温度越高或湿度越大，固化时间越短。表面硬化（指触干燥）后即可进行下一次混凝土浇筑。环保具有良好的耐化学品性能，可以耐、盐水、碳酸钠、等化学物品；可与饮水、安全、，属环保型产品。

3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5 以下不宜施工。4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而工程，在被粘结的介面上，事先刷上一层傳用的基层处理剂，待其干后再嵌填密封胶。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：1、将双组份聚硫密封胶的B组份全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程。

技术参数：外观黑色均匀膏状物密度1.1-1.2g/cm³固化速度4-6mm/24h表干时间40-60min拉伸强度 6.0MPa剪切强度 5.0MPa邵氏A硬度55-65下垂度0mm固体含量(%) 95低温属性-45 无断裂建议施工温度10-40
服务温度：聚氨酯密封胶产品特性-45-90 单组份聚。

1、huanbaowudu性根据guo家毒性分级属wudu级。因此双组份聚硫密封胶可以放心用于蓄水池，游泳池、自来水厂等fangshui工程2、气密性好双组份聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。