

全自动不锈钢水槽清洗烘干线

产品名称	全自动不锈钢水槽清洗烘干线
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机利用网带式输送方式输送洗手盆至预先设定好的各个工序。经喷淋除油清洗，喷淋漂洗，风机切机，热风烘干等工序后到达下料处。具有工位多，功能全，清洗均匀，清洗效率高特点。非标定做，为工厂解决洗手盆拉伸、冲压后的除油清洗难题，提高生产效率，改善清洗劳动环境。全自动不锈钢水槽喷淋清洗机是一款新颖式连续型除油自动清洗设备。为不锈钢水槽除油清洗，不锈钢洗手盆除油清洗的自动化流水线式清洗作业提供了保障。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机清洗工艺：

1.清洗剂：水或清洗剂

2.工艺流程：上料 喷淋除油清洗（二段） 初次喷淋漂洗 二次喷淋漂洗 高压风机吹水 烘干 下料。

3.全自动不锈钢水槽喷淋清洗机清洗效率：速度可调

4.清洗工件：不锈钢水槽无蜡痕、无污渍、无水渍水迹。

5.清洗时间：3分钟左右。

6.清洗效率：1500plc/天以上。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机特点：

清洗速度快，清洗效果统一。

结构合理，内槽和外槽全不锈钢，经久耐用。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机自动化水平高，节省人力物力。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机仪器工作时间，温度，功率(可调)。

往复式喷淋清洗，避免死角，保证清洗洁净度。

除油除蜡喷淋清洗机

不锈钢水槽自动清洗烘干机输送部分采用SUS304不锈钢网带，运行平稳、使用寿命长等特点。

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，保证清洗洁净度；

两侧护栏导轨可左右调节，适合清洗不同大小的筐子、周转箱、

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机节能、提高劳动效率，节省大量人工、大大降低劳动成本，一次投资受益。

SUS304优质不锈钢清洗储液箱、国内高压水泵、化工泵、管道泵，均按照客户需求量身定做。可连续长时间工作、内置式安全发热系统、可调式温度控制系统、安全及操作简便、可按客户要求设计及制造。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机可大批量连续自动作业

适用于简单结构及管件制品清洗

可采用镀锌或不锈钢外壳，内部配PU喷淋管道，封闭经过式通道。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机整机为全封闭结构，采用不锈钢或（方通）骨架焊接而成，清洗机上罩部分采用单层结构，采用1.2mm厚的不锈钢钢板制作，外贴有保温层，降低能耗。

全自动不锈钢水槽喷淋清洗机正常维护：

- 1、开箱后，检查零件有否松脱；
- 2、机器放置在通风干燥的地方，确保机器处于水平位置；
- 3、按清洗工件放好工作区间