

双组份聚硫密封胶 蚌埠双组份聚硫密封胶 机场混凝土建筑防水用

产品名称	双组份聚硫密封胶 蚌埠双组份聚硫密封胶 机场混凝土建筑防水用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、将装满胶的前、后螺盖装上，装螺盖的同时装上与施胶缝宽窄相适应的枪嘴，完成装胶工艺即可注射涂胶。2、该胶在室温固化时间（ 25 ± 3 ）达到佳强度为7天，7日内不能进密、水密、油密等项性试验和各种性能。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。

聚硫密封胶价格一般按公斤（千克）计算，需求量大的客户一般就按吨计算。2）1吨大概可以涂抹100平方米。二、施工：1.用钢刷和毛刷仔细清理粘接面，做到无灰尘、无附着物，并擦去油污，保证粘接面干燥清洁。

高模量双组份聚硫密封胶材料组成要求：高模量聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。“单组分”主要是相对“双组分”而言的，有一种双组分聚氨酯胶，在运用的时分需要将A、B组分，按份额均匀地混合才干起到粘接密封的效果；而单组分则直接运用，便利、简练，施工简洁。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用只需

打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

6、涂双组份聚硫密封胶时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组份聚硫密封胶嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组份聚硫密封胶装入施工胶枪再打入施工部位内。