

学校工厂自动折叠推拉门 开州电动折叠伸缩门厂家上门量尺定做

产品名称	学校工厂自动折叠推拉门 开州电动折叠伸缩门厂家上门量尺定做
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

由于电动伸缩门大多于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。例如，有些因素会影响电动伸缩门的灵敏度，具体来跟小编一起来了解一下吧。1、天线：采用直线型天线，并且相互行，间隔远，但占据空间大，在使用中把天线拉长、拉直可增加电动伸缩门的间隔。2、发射功率：发射功率大则间隔远，但耗电大，轻易产生。3、接收敏捷度：的接收敏捷度进步，间隔加大，但轻易受造成误动或失控。4、高度：天线越高，电动伸缩门间隔越远，但受客观前提限制。5、阻挡：目前电动伸缩门的无线器使用的是的UHF频段，其传播特性与光相似，线性传播，衍射小。如果变送器、和压力变送器之间有堵墙，间隔会大打折扣。如果是钢筋混凝土墙，影响会更严重，因为导体吸收了电波的作用。以上就是影响电动伸缩门间隔因素，伸缩门凭借着很多优点被广泛使用，这也是相对于的门所突破的方面。

一、安装有轨伸缩门时轨道要固定安装好，安装无轨伸缩门时，孔一定要打好，磁铁摆放正确。才能保证伸缩门平稳的运行，否则将开关门失败。二，伸缩门安装的位置必须水平，不能安装在斜坡上，否则伸缩门将很容易倾倒。三，伸缩门安装的位置必须与旁边的物体保留一定的空间距离，否则伸缩门开关时摩擦会造成门的损毁，影响使用寿命。四，伸缩门的电机要固定在伸缩门底板上，安装伸缩门前一定要打开机头检查配件。学校工厂自动折叠推拉门开州电动折叠伸缩门厂家上门量尺定做然而，随着时间的推移，铁门的诸多弊端的尾巴逐渐出来。它们不仅笨，而且重，容易氧化。大家都知道铁遇水容易生锈，这是铁门的缺点。一般情况下，使用时间长了，铁门表面会生锈，很影响美观和人的感受。后来，不锈钢取代了铁的使用。适用范围：机关、企事业单位大门、活动围墙。产品特点：美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠；