

疫苗保管冰柜药剂科冰箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 疫苗保管冰柜药剂科冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 74819.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

-疫苗保管冰柜药剂科冰箱创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发领域辛勤耕耘者的需求。疫苗保管冰柜药剂科冰箱产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警;疫苗保管冰柜药剂科冰箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

疫苗保管冰柜药剂科冰箱更多型号产品规格参数：型号容积（升）温 范围安全门锁电压（V）产品尺寸（长、宽、高）FYL-YS-150L150L2-48 单锁220V，50Hz59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cm

FYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0-100 双锁FYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L2-48 双锁126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-

YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱

无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁

，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

疫苗保管冰柜药剂科冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求疫苗保管冰柜药剂科冰箱特点自动蒸发式冷凝水设计，免除柜子排水下水难的困扰，便捷使用：本机采用智能节电系统，当温度达到所设定的温度时，压缩机即停止运转，以达到的节能省电效果。采用原装、全封闭、低噪音压缩机组，主机配备多种自动保护元件、确保主机使用寿命；采用自动门，多层中空高强度玻璃、柜内物品一目了然；电脑自动控制温度，可定时停机化霜休息、增加主机使用寿命，液晶显示、柜内准确温度；风冷型冷却速度快，柜内温度均匀，上下温差小；高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，密度高、节电；结构为发泡门箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。前置式出风口，可嵌入墙体内部，节省空间强制风循环系统，柜内温度均匀，柜内温差小。箱门具备大视角保温钢化玻璃，便于用户观察，门封条及保温材料令整机性能体现更优良。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。疫苗保管冰柜药剂科冰箱勤发