

pg321双组份聚硫密封胶 晋城双组份聚硫密封胶 地铁用

产品名称	pg321双组份聚硫密封胶 晋城双组份聚硫密封胶 地铁用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在建筑方面的具体应用有：建筑物上轻质结构的粘贴嵌缝，阳台、游泳池、等设施的防水嵌缝，空调及其它体系连接处的密封，混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封，门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝，隔热双层玻璃、隔热窗框的密封等。

混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。双组份聚硫密封胶（膏）产品性能与施工注意事项建筑防水聚硫密封胶外观形态有膏状和水状两种，一种是自流平型聚硫密封膏另一种是非下垂型膏状。因为自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封胶。

高模量双组份聚硫密封胶材料组成要求：高模量聚硫密封胶，是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

具体做法如下：将双组份聚硫密封胶A、B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A：B=100：10~100：14(比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例。

配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(份，状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使的多少。在出厂时，我公司都已按比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心比例配比，使用只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。双组份聚硫密封膏A:B=10:

1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、无污染、防腐、粘接力强、弹性、密封性好、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。

混合时应防止气泡混入,涂胶时应防止气泡混入,压实,填平密封处。5.1密封界面清洁处理用钢钎剔除相邻两节箱涵伸缩缝内预留的30*30mm的泡沫板条，将混凝土变形缝内及表面的杂物干净，除去灰尘，保证基面干燥。