

# 扬州英标（UC）H型钢 英标（UB）H型钢一支起售 规格型号表

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 扬州英标（UC）H型钢<br>英标（UB）H型钢一支起售 规格型号表 |
| 公司名称 | 上海筑然实业发展有限公司                       |
| 价格   | 4200.00/吨                          |
| 规格参数 | 品牌:莱钢<br>型号:UB UC<br>产地:上海         |
| 公司地址 | 上海市宝山区真陈路1000号6楼A座1室（注册地址）         |
| 联系电话 | 19946161159                        |

## 产品详情

材质：S235、S275、S355、S460等

数量：货源充足

认证：CE认证

是否进口：否

计重方式：理计

制作工艺：热轧

品牌/厂家：莱钢/日照/马钢

货物销售类型：现货

仓库地址：上海市宝山区东太东路339号

配送服务：可配送到厂

执行标准：EN10034:1993

产品表面描述：钢厂原包装

加工服务：粗加工（可开平、分条等）

用途范围：汽车制造、核电建设、轨道交通、结构制管、机械制造设备

上海铸然供应链管理服务有限公司创办于2019年、是一家外标型钢现货销售5S服务商、致力于在项目工程提供优质的进口钢材物料及全球相关产品供应链管理服务。

公司核心：我们长期为有工程需要的客户在美国、欧洲及日本、韩国等其它海外市场采购美标、英标、欧标日标型钢及其它钢材结构材料。

主要经营：日标槽钢、欧标槽钢、英标槽钢、澳标槽钢、UPE槽钢、UPN槽钢、PFC槽钢、欧标H型钢、美标H型钢、英标H型钢、澳标H型钢、欧标工字钢、IPE工字钢、日标角钢等

### UC英标H型钢理论重量规格表

可提供材质：S235、S275、S355、S460等

公差执行标准：EN10034:1993

| 名称 | 规格 | 型号 | 米重(KG) |
|----|----|----|--------|
|    |    | 材质 |        |

|       |                                     |                     |        |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC152x152x23                        | 152.4x152.2x5.8x6.8 | 米重23KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                     |        |

|       |                                     |                     |        |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC152x152x30                        | 157.6x152.9x6.5x9.4 | 米重30KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                     |        |

|       |                                     |                    |        |
|-------|-------------------------------------|--------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC152x152x37                        | 161.8x154.4x8x11.5 | 米重37KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                    |        |

|       |                                     |                    |          |
|-------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 英标H型钢 | UC203x203x46                        | 203.2x203.6x7.2x11 | 米重46.1KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                    |          |

|       |                                     |                      |        |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC203x203x52                        | 206.2x204.3x7.9x12.5 | 米重52KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                      |        |

|       |                                     |                      |        |
|-------|-------------------------------------|----------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC203x203x60                        | 209.6x205.8x9.4x14.2 | 米重60KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                      |        |

|       |                                     |                     |        |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| 英标H型钢 | UC203x203x71                        | 215.8x206.4x10x17.3 | 米重71KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                     |        |

|       |                                     |                       |          |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|----------|
| 英标H型钢 | UC203x203x86                        | 222.2x209.4x12.7x20.5 | 米重86.1KG |
| 材质    | S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML) |                       |          |

|       |              |                      |          |
|-------|--------------|----------------------|----------|
| 英标H型钢 | UC254x254x73 | 254.1x254.6x8.6x14.2 | 米重73.1KG |
|-------|--------------|----------------------|----------|

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3 米重88.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x107 266.7x258.8x12.8x20.5 米重107.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x132 276.3x261.3x15.3x25.3 米重132KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7 米重167.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 米重96.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x118 314.5x307.4x12x18.7 米重117.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x137 320.5x309.2x13.8x21.7 米重136.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x158 327.1x311.2x15.8x25 米重158.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x198 339.9x314.5x19.1x31.4 米重198.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x240 352.5x318.4x23x37.7 米重240KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1 米重282.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5 米重129KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 米重152.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x177 368.2x372.6x14.4x23.8 米重177KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x368x202 374.6x374.7x16.5x27 米重201.9K

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2 米重235.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x287 393.6x399x22.6x36.5 米重287.1KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x340 406.4x403x26.6x42.9 米重339.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x393 419x407x30.6x49.2 米重393KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x467 436.6x412.2x35.8x58 米重467K

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x509 446x416x39.1x62.7 米重509G

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x551 455.6x418.5x42.1x67.5 米重551KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x592 465x421x45x72.3 米重592KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x634 474.6x424x47.6x77 米重633.9KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x677 483x428x51.2x81.5 米重677KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9 米重744KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x818 514x437x60.5x97 米重818KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x900 531x442x65.9x106 米重900KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x990 550x448x71.9x115 米重990KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1086 569x454x78x125 米重1086KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1202 580x471x95x130 米重1202KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢 UC356x406x1299 600x476x100x140 - 米重1299KG

材质S235/S275/S355/S460(JR、J0、J2、NL、ML)

英标H型钢是一种新型经济建筑用

钢。英标H型钢截面形状经济合理，[力学性能](#)

好，轧制时截面上各点延伸较均匀、内应力小，与普通工字钢比较，具有截面模数大、重量轻、节省金

属的优点，可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行，腿端是直角，拼装组合成构件，可节约焊接、铆接工作量达25%。常用于要求承载能力大，截面稳定性好的大型建筑（如厂房、高层建筑等），以及桥梁、船舶、[起重运输机械](#)、设备基础、支架、基础桩等。

英标H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种[断面](#)力学性能更为优良的经济型断面钢材，尤其断面与英文字母“H”相同而得名。其特点如下：

翼缘宽，[侧向](#)刚度大。

抗弯能力强，比工字钢大约5%-10%。

翼缘两[表面](#)相互平行使得连接、加工、安装简便。

与焊接工字钢相比，省成本，精度高，残余应力小，无需昂贵的焊接材料和焊缝检测，节约[钢结构](#)制作成本30%左右。

相同截面负荷下．热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比，热轧H钢结构可增大6%的使用面积，而结构自重减轻20%—30%，减少结构设计内力。

英标H型钢可加工成[I型钢](#)，蜂窝梁可经组合形成各种截面形式，极大满足工程设计与制作需求。

上海1库提货地址：上海宝山区东太东路339号

上海2库提货地址：上海宝山区月罗路1116号

上海3库提货地址：上海宝山区蕴川路2258号

山东临沂库提货地址：山东临沂河东区206国道西

山东莱芜库提货地址：山东莱芜区钢城区