

常州市水洗河沙堆积密度检测 含泥量检测

产品名称	常州市水洗河沙堆积密度检测 含泥量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

砂子检测 沙子成分和氯离子检测

沙子从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中，国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净，但国家严禁使用未经淡化处理的海沙作为建筑材料。因为海沙盐分高，易使建筑工程出现离子腐蚀钢筋情况，造成安全隐患。要分辨是否是海沙，主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳。山沙由于表面粗糙，所以水泥附着效果好，但山沙成分复杂，多数含有泥土和其他有机杂质。所以，一般装饰工程中，都使用河沙。河沙表面粗糙度适中，而且较为干净，含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。

建筑用砂检测范围：河沙，水洗河沙，河沙，混凝土河沙，建筑用河沙，烘干河沙。

河沙检测项目：质量检测，成分含量检测，化学检测，离子含量检测，含泥量检测，含铁量检测，含盐量检测，含水率检测，密度检测(表观密度检测、堆积密度检测、紧密密度检测)，盐含量，压碎值检测，孔隙率检测，湿度检测，pH值检测，杂质检测，吸水率检测，坚固性检测，云母含量检测等。

建筑用砂中离子含量的标准：

- 1、对用于钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.06%（以干砂的质量百分率计）；
- 2、对用于预应力钢筋混凝土用砂，其离子含量不得大于0.02%（以干砂的质量百分率计）；
- 3、对素混凝土，不得过水泥重量的2%；
- 4、对处于干燥环境或有防潮措施的钢筋混凝土，不得过水泥重量的1%；
- 5、对处在潮湿而不含有离子环境中的钢筋混凝土，不得过水泥重量的0.3%；

6、对在潮湿并含有离子环境中的钢筋混凝土，不得过水泥重量的0.1%；

7、预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土，不得过水泥重量的0.06%。