

# 吉林冷库工程 博瑞康

产品名称	吉林冷库工程 博瑞康
公司名称	博瑞康环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区光明道华德广场B座708、709室
联系电话	17701359777 18322468351

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：博瑞康环境科技（天津）有限公司

药品库的库板采用硬质聚氨酯彩钢库板

药品库的库板采用硬质聚氨酯彩钢库板，采用高压发泡工艺只进行一次灌注成型，吉林冷库工程，双面彩钢保温板采用先进的偏心钩和槽钩的连接方式实现库板与库板之间的紧密组合，可靠的密封性大程度的减少冷气泄漏，增加隔热效果。科学的设计，T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装，简单实用，节能环保。

各大医院随着成分血的广泛推广应用，在浓缩红细胞分离过程中，将产生大量的新鲜冰冻血浆(FFP)，较之推广成分血以前其数量成倍地增长，冷冻后的保存成了极大难题，单靠一味地增加冰柜的数量，势必带来空间拥挤、花钱多、清点库存困难并有碍观瞻的弊端，针对这一问题，我们进行广泛的调查研究，将活动冷库的思路引入血浆冷冻保存当中。

作为冷库的组成部分，陕西冷库工程，制冷系统由多种设备组成，主要包括蒸发器、压缩机、冷凝器油分离器等。在大多数冷库内，基本都是通过设备制冷，利用汽化温度很低

的液体作为制冷剂，使其在低压下汽化，吉林冷库工程，吸收冷库内的热量，从而达到冷却降温的目的。由于冷库类型多样，不同货物所需的温度需求也有所差异，不同制冷系统所耗费能源也不相同，所以选用合适的制冷系统显得尤为重要。

冷却间、冻结间、冷藏间、冰库和穿堂等处照明的照度不应低于20Lx；加工间、包装间等处照明的照度不应低于50Lx。

冷库库房内照明灯具的布置应避免吊顶式空气冷却器和顶排管，在库内操作通道重点布灯，在货位内可均匀布置。

库房内照明开关应采用防潮型开关或气密式开关，每间库房的照明开关应集中安装于该间库房的门外，并应远离门口布置。

库房内灯具安装高度等于或小于2.2m时，应采用AC24V安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线（PE线）。

吉林冷库工程-博瑞康(推荐商家)由博瑞康环境科技（天津）有限公司提供。吉林冷库工程-博瑞康(推荐商家)是博瑞康环境科技（天津）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：崔经理。