

# 水泥管桩 泰安汶河水泥制品 6米水泥管桩

产品名称	水泥管桩 泰安汶河水泥制品 6米水泥管桩
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

## 产品详情

采用超高强预应力混凝土管桩(PHC桩), 7米长水泥管桩价格, 打桩前需做好桩锤、桩架选择, 确定管桩龄期, 直径500毫米水泥管桩价格, 打桩过程中插桩、锤打、接桩、送桩均采取了相应的技术措施。该工程中PHC桩所具有的单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点均得到很好的体现。

管桩按抗弯性能或有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型等, 其有效预压应力值分别为4Mpa、6Mpa、8Mpa、10Mpa, 其计算值应在各自规定值的范围内, 管桩的抗弯性能应符合附录C的规定。预应力混凝土薄壁管桩主要考虑承受纵向压力, 其抗弯性能应满足管桩吊运和堆放要求。

先张法是在浇筑混凝土前张拉预应力筋, 并将张拉的预应力筋临时锚固在台座或钢模上, 然后浇筑混凝土, 6米水泥管桩价格, 待混凝土养护达到不低于混凝土设计强度值的75%, 保证预应力筋与混凝土有足够的粘结时, 放松预应力筋, 借助于混凝土与预应力筋的粘结, 对混凝土施加预应力的施工工艺。先张法一般仅适用于生产中小型构件, 在固定的预制厂生产。

先张法生产构件可采用长线台座法, 一般台座长度在50~150m之间, 或在钢模中机组流水法生产构件。

管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格, 实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。目前以直径400、600外径为主, 水泥管桩价格, 管桩全是工厂化生产, 常用节长8-12米, 98年上海三航局预制厂为适应深水港码头建设的需要, 生产节长30米的管桩, 还根据设计使用的要求, 少量生产4-5米的短节桩。

水泥管桩价格-泰安汶河水泥制品-6米水泥管桩价格由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在山东泰安的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。汶河水泥带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*, 共创美好未来! 同时本公司还是从事混凝土盖板, 钢筋混凝土盖板, 水泥盖板的厂家, 欢迎来电咨询。

