

# 华春防水 漯河自粘胶膜防水卷材

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 华春防水 漯河自粘胶膜防水卷材         |
| 公司名称 | 山东省寿光市华春防水材料有限公司        |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东寿光台头农行营业大楼北临          |
| 联系电话 | 13468480688 13468480688 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

### 自粘防水卷材应用范围

适用于工业与民用建筑物的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于需要冷施工的设施和不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等再防水工程。

### 自粘防水卷材注意事项编辑

- 1、不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境。
- 2、不要在的基面上铺贴自粘卷材。
- 3、不能在污染和含水率偏高的基层上施工。
- 4、自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。
- 5、密封胶未用完时，要及时将容器拧紧密封。
- 6、其它厂家的配套材料，未经验证，请勿使用于本产品。

HDPE高分子自粘胶膜防水卷材作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。下面介绍下HDPE高分子自粘胶膜防水卷材的几个性能。

### 1.耐水性

耐水性是指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变，在压力水作用下具有不透水性，常用不透水性、吸水性等指标表示。

### 2.温度稳定性

温度稳定性指在高温下不流淌、不起泡、不滑动，低温下不脆裂的性能，即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。

### 3.机械强度、延伸性和抗断裂性

它指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。

### 4.柔韧性

柔韧性指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。

### 5.大气稳定性

大气稳定性指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率等指标表示。

自粘防水卷材具有强的粘结力，施工不当，容易引起“超前”粘结，漯河自粘胶膜防水卷材，影响防水质量，操作工人必须是经过专门技术培训，预铺高分子自粘胶膜防水卷材报价，考试合格，hdpe自粘胶膜防水卷材销售，取得操作的熟练工人。按照施工工艺，一般由5名工人组成一个作业小组，可组织几个作业小组分区、分块作业，以提高劳动效率。

### 安全措施：

(1) 进入现场人员必须戴安全帽，预铺高分子自粘胶膜防水卷材价格，穿胶底鞋，戴防护手套，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。

(2) 自粘橡胶沥青防水卷材应储存在干燥、远离火源的地方，施工现场严禁烟火。

华春防水-漯河自粘胶膜防水卷材由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东省寿光市华春防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事pvc防水卷材，pvc防水卷材生产厂家，聚pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。

