自动灌溉 南宁宏振灌溉 灵山灌溉

产品名称	自动灌溉 南宁宏振灌溉 灵山灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

产品详情

喷灌是一种机械化节水灌溉技术,它利用专门设备把水加压或利用水的自然落差将有压水送到灌溉地段,通过喷头喷射到空中散成细小的水滴,均匀地散布在田间进行灌溉。喷灌系统的形式很多,在我国用得较多的有管道式、平移式、中心支轴式、卷盘式和轻小型机组式。喷灌系统靠管道输水,基本不存在输水损失,而且能较好地控制灌溉强度和水量,水均匀,不产生渗漏,pe灌溉管,具有明显的节水效果,一般用水量比地面灌溉节约30%一50%。喷灌适应性较强,可用于各种类型的土壤、地形和作物,被广泛应用于灌溉大田作物、经济作物、蔬菜和园林草地等。但喷灌受风影响大,蒸发损失大,并可能出现土壤底层湿润不足的情况。

我国部分地区种植结构发生改变,尤其山地较多的地区,大面积种植各类果树等经济作物。但果树需肥量大,需要多次施肥,常规施肥费工费时,且肥料利用率较低。利用水肥一体化技术可实现自动化施肥,节省人力物力;实时供肥,保障各生长时期营养供应;季节性干旱频发,可有效供水,保障产量;防止果树裂果等。

我国部分地区种植结构发生改变,智能灌溉,尤其山地较多的地区,大面积种植各类果树等经济作物。 但果树需肥量大,需要多次施肥,常规施肥费工费时,且肥料利用率较低。利用水肥一体化技术可实现 自动化施肥,节省人力物力;实时供肥,保障各生长时期营养供应;季节性干旱频发,可有效供水,保 障产量;防止果树裂果等。

- 1、安装滴灌设备的地块要整地细碎,拣净根茬。根茬、石块、杂草等物容易扎破滴灌带和将地膜托起后造成水汽在地膜内积水,自动灌溉,形成透镜效应。
- 2、安装时工作人员要认真阅读各部件使用说明,用正确的安装方法连接各部件。
- 3、铺设滴灌带时要保持迷宫侧朝上,灵山灌溉,平铺于膜下,不得铺反,不得拧劲。

- 4、干、支、附管一旦安装到地块后,严谨农机、农具碾压、刮碰到管道,避免外力损伤减少使用寿命。
- 5、若用机械铺设,滑轮及转动机构一定要安放轴承,保证滑轮转动灵活,不能抻拉滴灌带,造成迷宫变形影响滴水量。
- 6、铺设时可将滴灌带进行浅埋,避免焦点灼伤。也可在滴灌带上或地膜上铺上一层厚1毫米左右的土层 ,透镜的形成,避免灼伤。
- 7、滴灌设备安装完成后,要安排专人管理严禁他人私自拆装,开闭阀门。
- 8、系统安装完后要及时给滴灌系统送水,防止阳光紫外线暴晒加快管道、滴灌带老化。

自动灌溉-南宁宏振灌溉-灵山灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司实力不俗,信誉可靠,在广西南宁的园艺用具等行业积累了大批忠诚的客户。广西宏振灌溉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!同时本公司还是从事广西水肥一体化,南宁灌溉工程,广西滴灌厂家的厂家,欢迎来电咨询。