

穿线器工厂 穿线器 湖北永鑫宏运

产品名称	穿线器工厂 穿线器 湖北永鑫宏运
公司名称	武汉市东西湖宏运电缆桥架经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖舵落口大市场15区14栋213、214号
联系电话	15907129258 15907129258

产品详情

导线的规格、型号必须符合设计要求和规定。g.电气线路低的绝缘电阻值不小于0.5M 。

盒、箱内清洁无杂物，护口、护线套管齐全无脱落，导线排列整齐，穿线器工厂，并留有适当余量。导线在管子内无接头，不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，穿线器，不伤线芯。

湖北永鑫宏运电气有限公司欢迎您的致电！

管内穿线

- 1、当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。
- 2、两人穿线时，一拉一送，配合协调。

导线连接时，必须先削掉绝缘去掉导线表面氧化膜，再进行连接、加锡焊、包缠绝缘。

接头包扎

首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始，缠绕1~2个绝缘带幅宽度后，穿线器直销，再以半幅宽度重叠进行缠绕，在缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带，缠到头后在绝缘层上缠绕1~2圈后，再进行回缠。回缠完成后再用黑胶布包扎，包扎时要衔接好，以半幅宽度压边进行缠绕，同时在包每过程中收紧黑胶布，导线接头两端应用黑胶布封严密。

杆径 11-18mm 杆长 100-500m 温度范围 -40 至+80 小弯曲半径 295mm 牵引断裂张力 4.5T
线密度 150g/m 建筑施工引线用墙壁穿线器，长度30m、40m、60m、80m、120m 穿线器分为玻璃钢穿线器跟聚乙烯穿线器。主要用于下水管道、墙壁管道中牵引导绳、电缆电线等。湖北永鑫宏运电气有限公司欢迎您的致电，有需要请跟我们联系哦！

穿线器工厂-穿线器-湖北永鑫宏运(查看)由湖北永鑫宏运电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北永鑫宏运电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电气设备用电线电缆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事武汉穿线器，武汉穿线器公司，武汉穿线器价格的厂家，欢迎来电咨询。