

28C槽钢280*86*11.5槽钢型号28ABC系列

产品名称	28C槽钢280*86*11.5槽钢型号28ABC系列
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	4260.00/吨
规格参数	品牌:包钢 莱钢 宝德 型号:28C槽钢 产地:上海
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

28C槽钢280*86*11.5槽钢型号28ABC系列

25C槽钢250*82*11*12槽钢Q235B Q355B

28C槽钢280*86*11.5*12.5槽钢Q235B/Q355B

30C槽钢300*89*11.5*13.5槽钢Q235B/Q355B

32C槽钢320*92*12*14槽钢Q235B/Q355B

36C槽钢360*100*13*16槽钢Q235B/Q355B

40C槽钢400*104*14.5*18槽钢Q235B/Q355B

槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用

28C槽钢280*86*11.5槽钢型号28ABC系列钢材力学指标：结构用钢的力学指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率、低温冲击韧性。这些指标应符合《钢结构设计规范》的要求，但其中低温冲击韧性仅在结构可能处于低温环境下工作时才要检验。钢材力学指标的测定须符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》

（2）钢材化学成分：与钢材的可加工性、韧性、耐久性等有关。其中主要是碳的含量，合金元素的含量及硫、磷等杂质元素的限制含量应符合规范（GB222-84）要求。

（3）工艺性能：工艺性能主要包括可焊性和加工性能。可焊性与含碳量或碳当量（低合金钢）有关，可用可焊性试验鉴定。加工性能则通过冷弯试验来确定。按（GB232-88）为标准。

(4) 几何尺寸偏差：钢材（钢板、型钢、圆钢、钢管）的外形尺寸与理论尺寸的偏差必须在允许范围内。允许偏差值可参考国家标准GB709-88、GB706-88、GB787-88、GB978-88，GB707-88、GB816-87等。