

彩钢板公司 宿迁彩钢板 欢迎选择浙江鑫源

产品名称	彩钢板公司 宿迁彩钢板 欢迎选择浙江鑫源
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

产品详情

相信很多人对于彩钢板并不是非常陌生，并且在我们身边常常能够见到它的身影，而我们在使用彩钢板时，也要做好日常的保养和清洗，而上述给大家讲了应该如何做保养工作，接下浙江鑫源净化工程有限公司来就给大家讲讲，应该如何做彩钢板的清洁工作!

彩钢板

- 一、彩钢板干燥2—3个小时再涂刷冰漆一遍，宿迁彩钢板，再过3小时涂刷第二遍。
- 二、脊瓦与屋面瓦棱板搭接波谷处可用泡沫堵头填塞防水胶漆两遍，彩钢板价格，以防渗水泛水。
- 三、清除彩钢板原突出部分硅酮胶密封，使板缝整齐，施工面要干燥，清洁干净。
- 四、拉铆钉及自攻丝钉眼处可用毛刷粘防水胶漆直接涂盖钉眼四次，厚度约1.5mm左右，直径在50mm左右，下一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。
- 五、遇到搭接处间隙大于5mm—30mm，如果需要加强附着力，请再加用1层耐碱碱聚酯布;再过3小时涂刷第三遍防水胶漆。
- 六、清除彩钢板原突出部分硅酮胶密封，使板缝整齐，施工面要干燥，清洁干净。
- 七、先用胶漆底涂，再用耐碱聚酯布覆盖涂刷面，紧接再涂刷防水胶漆。

浙江鑫源净化设备有限公司是浙江省早进入彩钢行业企业；目前公司注册资本1亿，拥有各类完备，是国际质量认证企业和国家净化工程企业，也是浙江净化设备生产制造企业。

- 1、机房彩钢板符合一级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。
- 2、机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。
- 3、机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，导热系数小一般为0.121~0.205w/(m.k)]，热容量大、吸湿性强，故能对室内温度起到一定的调节作用。

泡沫夹芯板价格之特点

- 1、外形美观，色泽艳丽，整体效果好，彩钢板厂家，它集承重，保温，彩钢板公司，防火，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等。
 - 2、更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用指数方面，都有明显优势，较大幅度降低建筑工地临时设施费用，将是不可缺少的新型轻质建筑材料。
- 泡沫夹芯板价格之产品性能

彩板厚度 0.2mm~1.0mm

芯材厚度:50mm ~250mm

有效高度:1000mm、1200mm

适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、活动房办公楼等

防火等级:B3(阻燃：溶融)

吸湿率：3.9（%）

彩钢板公司-宿迁彩钢板-欢迎选择浙江鑫源由浙江鑫源净化设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江鑫源净化设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!