

便携式气体检测仪 solo一氧化碳检测仪 霍尼韦尔

产品名称	便携式气体检测仪 solo一氧化碳检测仪 霍尼韦尔
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	济南历下区文化东路78号
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

产品介绍：

Honeywell BW Solo ?????????????????? BLE
 ??

产品参数：主机类型	标准版 (BWS) /无线版 (BWS1) /经济版 (BWS2)
尺寸	7.0 x 6.7x 3.6 cm (1系传感器)7.0 x 6.7x 4.1 cm (4系传感器)
重量	小于116g
环境湿度	0% - 95% RH (无冷凝)
显示屏	128*64 LCD显示屏
按键	1键操作
采样方式	扩散式
防护等级	IP66/68
报警方式	声光 (95dB) ,振动 audible (95 dB); Low, High, TWA, STEL, 故障报警
自检	开机自检传感器、电路、电池、声光报警等
电池	2/3电池可用12个月(O2为6个月)
数据记录	1-300s可设置, 5s间隔可存储6个月
通信连接	低能耗蓝牙BLE直接连接Honeywell的APP
语言	英语、俄语、日语、中文和韩语等
认证	CSA : Class I, Division 1, Groups A,B,C,D T4; ATEX:Ex ia IIC T4 Ga IECEx:Ex ia IIC T4 Ga
功能	? 重置TWA、STEL和峰值读数? 更改高、低、TWA和STEL报警设定点? 开启或关闭报警灯? 设置校准和/或通气测试提醒? 分配工人和位置分配
气体种类	
气体类型	量程
	分辨率
	工作温度

H2S (1S)	0-200 ppm		0.1 ppm	-40 to +60 ° C
CO (1S)	0-2000 ppm		1 ppm	
O2 (1S)	0-30% v/v		0.1% v/v	
CL2 (4S)	0-50 ppm		-20 to +40 ° C	
CLO2 (4S)	0-1 ppm		0.01 ppm	
CO-H (4S)	0.5 ppm	-30 to +50 ° C		
ETO (4S)	0-100 ppm			
H2 (4S)	0-1000 ppm		2 ppm	
H2S (EXT. RANGE) (4S)	0-500 ppm			
HCN (4S)				
NH3 (4S)	-20 to +40 °			
NH3 (高量程) (4S)				
NO (4S)	0-250 ppm		0.2 ppm	
NO2 (4S)				
O3 (4S)				
PH3 (4S)	0-5 ppm			
SO2 (4S)				
H2S (4S)*				
CO (4S)*				
O2 (4S)*				