

双鸭山碳化硅降膜蒸发器 潍坊义德换热设备公司

产品名称	双鸭山碳化硅降膜蒸发器 潍坊义德换热设备公司
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街 01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

碳化硅降膜蒸发器换热端部盲板采用大螺纹结构。通过与管箱部螺纹连接，将巨大的介质压力传递至管箱，避免了传统法兰连接结构中高温、高压工况需采用法兰、大螺柱的问题，大大减低了材料使用量；且因采用承受介质压力部件与提供密封所需要压紧力的部件相分离的设计结构，碳化硅降膜蒸发器销售，使得管程密封可靠性大大提高，大螺纹连接结构是其区别于其他类型热交换器明显的标志。但是，热交换器大螺纹拆装也是炼油厂检修过程中遇到的一个非常棘手的问题，常有大螺纹拆装过程中发生螺纹损伤及咬死的现象。目前热交换器使用的装拆螺纹工装有杠杆式、平衡梁式两种类型。

中等流量和压力变化大、并且是多次通过组合、长期使用换热器，容易错过板错位的外观。板错位后，有时会出现漏水；有些虽然没有立即泄漏，但是有发作的危险，因此必须及时处理。不对中的主要原因是：换热器板的变形；板式换热器的垫圈滑离垫圈槽。为了解决这种不对中问题，双鸭山碳化硅降膜蒸发器，应及时更换变形板和从垫圈槽滑下的垫圈。在换热器的应用过程中，无论板的变形是否为、裂纹、穿孔，碳化硅降膜蒸发器生产，垫片仍然老化、开裂，都需要及时更换。如果现场没有使用滑动线，换热器没有备件，不能关闭，应当当场处理。

污垢对换热器的影响

- 1、污垢是热的不良导体，污垢沉积在换热器表面影响了传热效果，降低了生产效率。从设计角度，换热器总传热系数K值随污垢热阻的增加而减少，清洁条件下K值越高，则污垢热阻的影响就会越大。这样导致换热器设计时必须额外增加传热面积，以补偿污垢热阻的影响。
- 2、污垢聚集在换热器的表面，使局部腐蚀加剧，容易产生点腐蚀造成穿孔。

双鸭山碳化硅降膜蒸发器-潍坊义德换热设备公司由潍坊义德换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊义德换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电热设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。