

焊接滚轮架 平顶山焊接滚轮架 开诚机械0中间商

产品名称	焊接滚轮架 平顶山焊接滚轮架 开诚机械0中间商
公司名称	山东开诚机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经十路槐荫区政务中心23楼
联系电话	13864041997

产品详情

可调式滚轮架是指通过人工手动调节滚轮的距离，以适应不同直径工件。按照调节形式可分为螺钉调节、丝杠调节（手动或电动）。根据驱动形式可分为：摆线式、涡轮蜗杆式；根据用户需求，滚轮可以做成：橡胶轮、聚氨酯轮、钢胶组合轮、钢轮。手操器可做成开关控制式、无线遥控式。根据实际适用要求，滚轮架可做成手动/电动行走式滚轮架、液压倾斜式滚轮架、防窜滚轮架、组对滚轮架、升降式滚轮架等。

焊接滚轮架主要具有以下特点：

橡胶轮橡胶采用聚氨酯，焊接滚轮架厂家，聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性。其拉伸强度、撕裂强度、耐磨强度等性能均比普通橡胶高3-5倍。采用聚氨酯轮后可不再用金属辅助，焊接滚轮架直销商，特别适用于风塔生产线及不锈钢筒体的焊接加工。滚轮中心距调整到位后用高强螺栓紧固，平顶山焊接滚轮架，通过改变滚轮中心距来适应不同直径的筒体要求。

焊接滚轮架工作说明：

- 1、运转前必须对减速机加机油，一级减速机加稀油，二级可加油脂。
- 2、产品启动运转时，应没有异常噪声及振动现象，如有必须排除故障。当工件吊放在滚轮架上后，先观察工件位置是否合适，工件是否紧贴滚轮，工件上是否有妨碍转动的异物（如：不用的筋板），当一切正常后，方能正式运行。
- 3、启动电机时，焊接滚轮架报价，须先闭合控制箱上的两极开关，并将调速旋钮旋至小位置，以减少启动电流，启动后再调至所按换向按钮。
- 4、如需手工焊接，用户可按电器图从控制柜中接出手工焊接控制开关，操作考取是可拿在手中或装在面罩上边操作边焊接，在手工焊接操作前，必须先关闭控制柜上的

“正转”或“反转”。

焊接滚轮架报价-平顶山焊接滚轮架-开诚机械0中间商由山东开诚机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东开诚机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电焊设备与器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!