

昆明密目式安全网 密目式安全网生产厂家 建辉实业

产品名称	昆明密目式安全网 密目式安全网生产厂家 建辉实业
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

产品详情

建筑安全网分为平网(P)、立网(L)、密目式建筑安全网(ML)。建筑安全网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式建筑安全网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。建筑安全网物理力学性能，是判别建筑安全网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式建筑安全网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化等优势。

密目式安全立网的阻燃性能(此项目检测可通过安全网检测设备的ZF-621安全网阻燃性能测试仪进行检测)。此项目测试采用垂直燃烧法测试，密目式安全网价格，要求纵、横方向的续燃及阴燃试件不大于4s。如果阻燃性能不合格，密目式安全网生产厂家，一旦局部着火将会引燃成片的安全网，引发火灾而伤及人和物，从而给建筑施工带来安全事故。此类事故已经发生多起，造成了极大的不良社会影响。原因多为企业在生产时添加阻燃剂不足或者添加阻燃剂时搅拌不均匀。检测发现安全网的阻燃性能受到样品的不均匀性影响较大，密目式安全网厂家，同一网体不同部分的阻燃性能不一，极大的影响检测结果判定，昆明密目式安全网，同时带来了火灾安全隐患。

安全网垂直燃烧仪

安全网耐冲击测试仪

安全网冲击试验架

安全网贯穿试验架

安全网耐冲击测试仪

结果判定

冲击性能:安全平立网要求网绳、边绳、系绳不断裂，测试重物不应接触地面。

密目式安全立网要求以截面200 × 50mm的立方体不能穿过撕裂空洞。（测试结果以测试重物吊起前为准，立方体穿过撕裂洞时不应施加明显外力）

贯穿性能:密目式安全立网要求测试棒不能穿过网体或者未出现测试棒可以穿过的空洞。

昆明密目式安全网-密目式安全网生产厂家-建辉实业(推荐商家)由云南建辉实业有限公司提供。云南建辉实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建辉实业——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号，联系人：杨总。