

方形pp风管“本信息长期有效”

产品名称	方形pp风管“本信息长期有效”
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。在化工，食品，等行业，对通风管道系统的要求越来越高，金属风管，在化学性，卫生性以及经济功效比上已经远远落后于塑料风管。塑料风管中，以丙1烯类（PP，FRPP，PPH）风管所占比例较多。风管分类：按照截面形状分为：圆形风管，矩形风管，扁圆形等多种，其中圆形风管阻力较小，漏风量少，占用空间小，经测试在整个通风工程中，圆形风管的工作效率1高，运行费用低，质轻运输安装方便，使用率也越来越高。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，方形pp风管，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。对输送易1燃、易1爆气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管边长 $L > 500\text{mm}$ 的风管连接、在风管上开口与支管的直角连接、风

管与阀门的连接、风管与弯头的连接、三通风管与软管的连接等，均必须有相应的法兰连接。

11.2.2 法兰的长度由风管内径确定，按内径尺寸减少3mm进行切割。

11.2.3 法兰的内表面及与其相结合的风管端面应涂胶，胶要涂刷饱满、均匀、不间断。

11.2.4 风管边长大于500mm时，法兰连接处的端面四个角应垫锌铁补偿角，且不应露出风管端面，其两表面应涂一遍胶。

方形pp风管“本信息长期有效”由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司是从事“塑料制品,废气废水治理设备,塑料板材,通风柜,风管,槽罐”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:朱总。