

玻璃钢安全帽近电报警器（玻璃钢安全帽防护面罩）

产品名称	玻璃钢安全帽近电报警器（玻璃钢安全帽防护面罩）
公司名称	石家庄百鼎电气有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市石家庄新华区
联系电话	0311-80776691 13731196257

产品详情

（ABS工程塑料）[安全帽](#)

概述

安全帽是防物体打击和坠落时头部碰撞的头部防护装置。英文名：safety helmet 矿工和地下工程人员等用来保护头顶而戴的钢制或类似原料制的浅圆顶帽子。一种工人们在工业生产环境中戴的通常用金属或加强塑料制成的轻型保护头盔。施工或采矿时工人戴的帽子。用以防护头部，免受坠落的物件伤害。一般用高强度塑料、ABS[工程塑料](#)或[玻璃钢](#)制成。

二、安全帽具有以下特点透气性良好的轻型低危险安全帽，通风好，轻质，为佩戴者提供全面的舒适性，安全帽的防护作用。

当作业人员头部受到坠落物的冲击时，利用安全帽帽壳、帽衬在瞬间先将冲击力分解到头盖骨的整个面积上，然后利用安全帽各部位缓冲结构的弹性变形、塑性变形和允许的结构破坏将大部分冲击力吸收，使最后作用到人员头部的冲击力降低到4900N以下，从而起到保护作业人员的头部的作用。安全帽的帽壳材料对安全帽整体抗击性能起重要的作用。

三、安全帽主要结构与零件的功能

- 1、帽壳：承受打击，使坠落物与人体隔开。
- 2、帽箍：使安全帽保持在头上一个确定的位置。
- 3、顶带：分散冲击力，保持帽壳的浮动，以便分散冲击力。
- 4、后箍：头箍的锁紧装置。

- 5、下颚带：辅助保持安全帽的状态和位置。
- 6、吸汗带：吸汗。
- 7、缓冲垫：发生冲击时，减少冲击力。
- 8、佩戴高度：反映了前额到头顶的高度差，大了干涉眼睛、耳朵及佩戴物。小了安全帽的帽箍脱离额头部分。系紧部分形不成封闭，不能保证在头上具有一定状态和位置。
- 9、垂直间距：反映了帽壳内部与头顶之间的间隙。太小则通风不畅，太大则帽壳重心上升，导致安全帽在头上不稳定。
- 10、水平间距：在冲击存在侧向力时，提供缓冲空间，同时也是散热通道。
- 11、可根据用户要求印刷单位名称、标志及编号。
- 12、可根据用户要求安装防护面罩（有[有机玻璃绝缘防护面罩](#)）。
- 13、可根据用户要求加装羊剪绒棉套、棉质防寒护具。
- 14、可根据用户要求加装[近电无源预警（报警）器](#)装置。
- 15、可根据用户要求安装[防噪音耳罩](#)，有效用于减噪音听力防护。
- 16、可根据用户要求安装充电式灯具，用于夜间或视线较暗的环境。
- 17、可根据用户要求安装麦克风对讲机，进行铁塔上下或远距离通话联络。

合理佩带，无安全隐患，是电力系统最受欢迎的安全帽之一！

科技创新一小步 安全事业一大步

百鼎电气 以品质服务未来 以绿色回报社会i咨询：0311-80776691 80776692

15383715228