

批发SP-255-10KN

产品名称	批发SP-255-10KN
公司名称	武汉旗林科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号(3)
联系电话	086-02787134673 13986176081

产品详情

<http://www.70tools.com>

本公司供应压力仪表的日本spotron数字式加压力仪sp-255-10kn，品质保证，欢迎洽谈。

概要：本装置是对电阻焊接的三大规范之一焊接加压力进行检测的手持式数字加压力计。

产品名称：数字式加压力仪 产品型号：sp-255系列 应用范围：电阻焊机通用 特征
实时连续数字化显示电极间的加压力。 每秒钟采样64次，并取其平均值，每0.5秒更新显示。

可随时保持显示数值。 可以存储测定过程中的最大加压力值并测定结束后显示。

自动归零，不需另外操作。 电源使用2只池，使用方便。

停止操作5分钟以上自动关闭电源。 显示电池更换提示。 规格项目内容测定值显示

逐次连续数字表示(保持、峰值存储功能) 读取数据/精度 静加压力/±1%(全量程) 最大加压力

额定加压力的120% 电源 3号干电池2只 电池寿命 8小时以上(碱性电池，连续使用) 使用环境 0c—40c

附属品 专用套盒、使用说明书、出厂检验书【一体式】显示承压部位一体化的油压构造 型号 测定范围

最小单位 传感器尺寸(mm)/重量 sp-255-10kn 0.50kn-10.00kn 0.01kn(1 kgf) t20 × w38 × 80 sp-255-20kn

1.0kn-20.00kn 0.1kn(10 kgf) t20 × w38 × 80 本体：l262 × w68 × t36/780g(含干电池)；套盒：330 × 230 × 65/55g

【fu式】备有绝缘构造的新式油压传感器 型式 测定范围 最小单位 寸法(mm)/重量 sp-255-fu10kn

0.50kn-10.00kn 0.01kn(1 kgf) t18 × w36 × 36 × l470; 610g/线缆1.5m sp-255-fu20kn 1.0kn-20.00kn 0.1kn(10 kgf)

t18 × w36 × 36 × l470; 610g/线缆1.5m 本体：l195 × w68 × t36/430g(含干电池)；套盒：360 × 270 × 80/740g

【f式】备有多种直压式挠臂承载传感器 型式 测定范围 最小单位 寸法(mm)/重量 sp-255-f200n

10n-200kn 1n(0.1 kgf) t9.5 × 20 × 36 × l198;60g/线缆1.0m sp-255-f1000n 50kn-1000kn 1n(0.1 kgf)

t9.5 × 20 × 36 × l198;60g/线缆1.0m sp-255-f10kn 0.50kn-10.00kn 0.01kn(1 kgf) t18 × 34 × l470;550g/线缆1.5m

sp-255-f30kn 1.5 kn-30.0kn 0.1kn(10 kgf) t21 × 36 × 36 × l472;570g/线缆1.5m sp-255-f50kn 2.5kn-50.0kn

0.1kn(10 kgf) t22 × 37 × 36 × l473;580g/线缆1.5m sp-255-f100kn 5. 0 kn-100. 0kn 0.1kn(10 kgf)

t30 × 50 × l473;1350g/线缆1.5m 本体：l195 × w68 × t36/430g(含干电池)；套盒：360 × 270 × 80/740g

我司主营代理品牌有 铆钉枪,gesipa铆接工具,gesipa铆钉枪,虾牌铆钉枪,lobster铆钉枪,avdel铆钉枪,博尔豪夫,spotron压力计,美国cp气动工具,博世汽保工具,日本东日扭力扳手,德国gesipa,德国bosch电动工具,德国马圈pferd,美国cp工具,美国cooper库柏,美国阿特拉斯atlas,台湾ki气动,美国英格索兰ingersoll rand工具,焊王/凯尔达焊机,美国米亚基,日本瓜生uryu气动工具,日本东日tohnichi扭力工具,日本富士fuj i等。