

# 速溶咖啡设备厂家 沈阳速溶咖啡设备 龙鼎世纪

产品名称	速溶咖啡设备厂家 沈阳速溶咖啡设备 龙鼎世纪
公司名称	天津龙鼎世纪轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海开发区津德路东侧
联系电话	13001301013

## 产品详情

### 植物精油提取方法选型及设备选型

#### 精馏

当精油中仍含有一些杂质的时候，可以再次采用蒸汽蒸馏或真空蒸馏进行精馏。这种再次蒸馏的提纯过程就称为精馏。例如，尤加利精油就是典型的“二次蒸馏油”。二次蒸馏油的化学性会发生变化，所采用的加热温度也不同，可以用于生产标准质量的精油。

#### 水和蒸汽联合蒸馏法

这主要是常规的水蒸馏法和蒸汽蒸馏法的联合制取精油的过程。植物材料先静置在水中，同时，沈阳速溶咖啡设备，给水加热，把流动的蒸汽注入到水和植物材料的混合体中。

### 植物精油提取方法选型及设备选型

基础油的冷榨法工艺与食用油的压榨工艺也存在很多差异，具体表现在对原材料的处理方面、对毛油的精炼方面，速溶咖啡设备生产厂家，基础油要求的条件更高些。

基础油的冷榨工艺过程中，植物原料的高温不能超过50℃，否则基础油中的活性物质和保质期将受到影响。因为，不能采用高温灭菌，基础油需要采用膜过滤的方式去掉油中的微生物。为了提高基础油的保质期和质量，基础油的过滤环境要做到：低温、无菌、无氧和无光。

## 实验室多功能提取设备

- 1、本设备主要由提取罐、外循环单效浓缩器及其它附属设备组成，结构紧凑，操作方便，集提取、浓缩、溶剂回收于一体。
- 2、设备功能齐全，适用于水提和醇提，速溶咖啡设备安装，能进行常压和负压提取并且可以回收挥发油。配置真空转换器及控制箱，操作方便，可实现常温提取低温浓缩；常温提取常温浓缩；低温提取及低温浓缩等工艺要求。
- 3、油水分离器由两个玻璃筒组成，使油水分离时间更长，速溶咖啡设备厂家，分离效果更好。采用玻璃材质，便于观察。
- 4、提取的同时，采用高位自流方式进行浓缩，蒸发的蒸馏水回流到提取罐内加大溶剂与药材的浓度差，提高提取效率，整个回流提取浓缩过程约4-6个小时。减少蒸汽、溶剂损耗，缩短操作时间。
- 5、回收到的浓度溶剂，直接到酒精配置制罐，给醇沉罐或提取罐当溶剂使用。

速溶咖啡设备厂家-沈阳速溶咖啡设备-龙鼎世纪(查看)由天津龙鼎世纪轻工设备有限公司提供。天津龙鼎世纪轻工设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙鼎世纪——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海开发区津德路东侧，联系人：王经理。