

河南天元纯注浆材料丙烯酸盐注浆液ABC防水堵漏卫生间漏水低粘度灌浆料固含量41.5%以上

产品名称	河南天元纯注浆材料丙烯酸盐注浆液ABC防水堵漏卫生间漏水低粘度灌浆料固含量41.5%以上
公司名称	河南天元建材科技有限公司
价格	228.00/桶
规格参数	品牌:天元 产品名称:丙烯酸盐注浆液 产地:安阳
公司地址	中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国
联系电话	15565702277 15993812888

产品详情

丙烯酸盐灌浆料是一种以[丙烯酸盐](#)为基础的亲水型凝胶物，它由二个组份组成：一种树脂和一种引发剂

由于它不含游离[丙烯酰胺](#)单体，它的LD50大于或等于5000，它的暴露毒性只有丙烯酰胺灌浆（AM）的1/100、N-甲基乙丙烯酰胺（NMA）的1/50，所以在美国和欧洲容许这类产品直接使用地下工程而不需要申请化学灌浆应用批准证书；它的低[表面张力](#)、低粘度：通常小于10CPS，让它拥有非常好的可灌性；它的[凝胶时间](#)短，且可以准确控制；使它拥有非常好的施工性能；更重要的是它的固结体具有极高的[抗渗性](#)：[渗透系数](#)可达10-10m/s。

非燃品,非暴物；

不污染环境；

聚丙烯酸盐树脂没有毒性，不含游离[丙烯酰胺](#)；

固结物具有很好的耐化学性能，可以耐石油、矿物油、植物油和动物油。

应用领域

下水道接缝维修（人工或自动方法）；

控制运行隧道中的水；

地下混凝土或砖石建筑（地下室或停车场）的防水；

Gelacryl SR是一种双组份灌浆，泵送比例为1：1；

Gelacryl SR可以在施工现场进行稀释（固含量为45%的Gelacryl SR可以稀释到12%），主要取决于应用的性能；在稀释材料的时候，可以根据现场的施工需求调节粘度；

Gelacryl SR的低粘度可以确保灌浆深入渗透接缝和接缝周围的土壤中；

Gelacryl SR具有很低的渗透力，可以确保长期防水；