

静音房定制 扬州静音房 苏州韩技优品机电

产品名称	静音房定制 扬州静音房 苏州韩技优品机电
公司名称	苏州韩技优品机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区唯亭工业坊B区
联系电话	15051409349 15051409349

产品详情

隔音室的设计要求：

1、门可直接选用隔声门，关于隔音室的窗户有两种情况，一种是为采光、通风设计得外窗，这类窗户多用塑钢窗，若作成双层的，中距10~15cm，隔音基本可以满足要求。此类窗户尽量设计成固定的，扬州静音房，局部开启小扇作透气擦洗用，但要注意构造严密。

另一种是为生产而用的观察窗，静音房采购，观察窗通常设计成固定的，并常设计为两层或三层玻璃，为了消除高频吻合效应的影响，尽量选用不同厚度的玻璃，这里所说的多层窗，不是6或9毫米厚空气层的中空玻璃窗，而是空气层厚度尽量达10~15cm以上的隔音窗。

隔音房在设计和制作上分析

一般来说，在隔音房的设计主要是根据现场的实际情况，也都是需要考虑的因素很多，如设备的噪音分贝，站点的设置位置，等隔音箱厂，首先将根据以往情况合理设计图纸，然后在现场施工中，根据实际情况，及时更换，其设计相对较高的灵活性.隔音箱是根据客户的要求设计的.设计方案不能随意更改，否则将影响设备的交货日期。

隔音房和隔音箱有什么不同？

隔声罩的整体结构必须根据声源设备的结构进行设计，并没有特别固定的外形或结构。一般来说需要设计时采用质轻、隔声性能好的复合结构，求购静音房，隔音罩内也必须附加吸声系数高的吸声内衬等等。

。

隔音罩是用插入损失IL评价它的降噪效果的，一般固定全封闭型的隔音罩的插入损失约为30-40dB；活动全封闭型为15-30dB；局部封闭型约为10-20dB，带通风散热消声器的则约为15-25dB。注意这里指的是插入损失(IL)，而不是传声损失(TL)。通常隔声罩的插入损失都会小于隔音罩罩壁的固有隔声量，根据一些经验值，对于罩内吸声材料的吸声系数的大小，IL大约会小于TL10至20分贝左右。

静音房定制-扬州静音房-苏州韩技优品机电(查看)由苏州韩技优品机电科技有限公司提供。苏州韩技优品机电科技有限公司是江苏苏州,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在韩技优品机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创韩技优品机电更加美好的未来。同时本公司还是从事苏州韩技优品机电科技有限公司,江苏流水线设备直销,生产线直销的厂家,欢迎来电咨询。