

格日LED日光灯管，专业生产厂家，厂价直销

产品名称	格日LED日光灯管，专业生产厂家，厂价直销
公司名称	中山市格日光电科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	中山市古镇镇曹三工业大道中8号
联系电话	0760-88752848

产品详情

[格日光电LED日光灯](#)

采用高亮度LED作为光源,主要由PC罩、PCB板、铝散热器、塑胶堵头等组成。PC罩透光率高,防眩光、抗UV耐冲击；PCB板采用防静电阻燃耐热绝缘的铝基板，导热系数2.6w/m.k LED排布充分考虑散热与配光，具有高效率和安全性能；铝散热器经特殊表面处理,外形精致、散热好,有效的保证了灯管的使用寿命；塑胶堵头插针为一种低电阻、高传导性能的铜柱,其表面经过了高档沙银防酸氧化处理。约半年下来节省的费用就可以换回成本。绿色环保型的半导体电光源，光线柔和、光谱纯，有利于人的视力保护及身体健康，3500K的暖白色营造一个温馨感人的环境，7000K的冷光源给人视觉上清凉的感受，人性化的照度差异设计，更有助于集中精神，提高效率。它不但超强节能更为环保，是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一，是目前取代传统的日光灯的主要产品。

应用场所：学校、医院、工厂、办公室、车站、机场、商场、停车场等

规格参数：

型号	GR-T8-0609	GR-T8-0913	GR-T8-1218	GR-T8-1523
规格	0.6M	0.9M	1.2M	1.5M

产品尺寸	26*30*600mm	26*30*900mm	26*30*1200mm	26*30*1500mm
材质	优质铝+PC	优质铝+PC	优质铝+PC	优质铝+PC
功率	9W	13W	18W	23W
光源	SMD3528	SMD3528	SMD3528	SMD3528
光通量	144PCS	216PCS	288PCS	360PCS
光衰率	860-1100Lm	1300-1600Lm	1800-2100Lm	2200-2600Lm
	0.5‰	0.5‰	0.5‰	0.5‰
显色指数	85-89Ra	85-89Ra	85-89Ra	85-89Ra
功率因数	0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9	0.8-0.9
系统功耗	9.72W	14W	19W	25W
发光角度	120-180 °	120-180 °	120-180 °	120-180 °
使用寿命	> 50000h	> 50000h	> 50000h	> 50000h
色温	3000-7200K	3000-7200K	3000-7200K	3000-7200K
输入电压	AC110-265V	AC110-265V	AC110-265V	AC110-265V
工作电压	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V	AC220V/AC110V
环境湿度	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ	50HZ/60HZ
环境温度	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH	45%RH-60%RH

	-20 ~ 45	-20 ~ 45	-20 ~ 45	-20 ~ 45
防护等级	IP50	IP50	IP50	IP50
净重量	0.2KG	0.28KG	0.37KG	0.4KG
支架	不含支架、传统灯架可通用			

产品结构：

组成部件：

1、 塑胶堵头:阻然PC

2、 LED灯珠

3、 PC罩:阻然PC

4、 插针:铜，镀黄金

5、 电源:内置驱动电源

6、 散热器：6063铝

7、PCB:铝基板

安装方式：

1、LED日光灯接线图

2、LED日光灯替代传统日光灯的安装方法

格日光电LED日光灯相对于传统日光灯（荧光灯）来说，具有10大优点：

1. 发光效率高：传统日光灯（荧光灯）的发光效率大约是55-80 lm/W（Philips公司T8荧光灯的发光效率为72lm/W），而LED的发光效率在100 lm/W以上，最近Cree公司的XLampXP-G的发光效率已经到130 lm/W，而且以后还会不断提升。二者之差现在已经将近一倍。[格日光电LED日光灯](#)采用是进口LED芯片，发光效率在110 lm/W，比传统日光灯（荧光灯）亮度要高很多。

2. 光线柔和、保护眼睛：传统日光灯（荧光灯）使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。LED日光灯是把交流电直接转换为直流电，不会产生频闪现象，保护眼睛。

3. 电源效率高：所有的灯具除白炽灯以外都是需要有专门的电源供电的，电源的效率也就影响了整个灯具的效率。以36WT8荧光灯为例，它的额定输出功率为36W，但是由于接入了电感镇流器，实测输入功率为42.4W，也就是铁芯电感损耗了6.4W，效率降低为85%，大多数国产的铁芯电感功耗在10W以上，功率因素低于50%。而LED的电源效率通常高达90%，一个18W的LED日光灯只要19W的输入功率。功率因素也可以达到90%以上。和荧光灯相比大约可以节省一半以上的电，也就是说采用一个18瓦的LED日光灯可以取代一个36瓦的荧光灯。而且LED日光灯电源电压可调80V - 245V，适应范围更广。

4. 使用寿命长：[格日光电LED日光灯](#)

的寿命可以达到4 - 5万小时。而传统日光灯（荧光灯）的寿命通常只有5000 - 6000小时（有些国产的荧光灯寿命只有300小时）。二者相差将近10倍。市场上好的传统日光灯（荧光灯）也只有10,000小时，二者也还相差5倍。

5. 环保、健康：传统日光灯（荧光灯）的发光原理是镇流器提供日光灯脉冲电压使灯丝预热及灯丝（阴极）上的电子发射材料激活，产生电子，电子与灯管内部汞原子发生碰撞产生紫外光，紫外光通过涂在灯管管壁得荧光粉折射出可见光（荧光粉材料比例不同折射出来得光就不同）。36mm荧光灯中含有25-45mg的汞，26mm（T8）中含有20mg的汞。而荧光灯都是采用易碎的玻璃作为外壳，一旦玻璃破碎，其中的汞就会马上就会蒸发到空气中，瞬间可使周围空气中的汞浓度达到10-20毫克/立方米，超过国家规定的1000-2000倍。而汞是一种对人体十分有害的有毒物质，汞蒸气达0.04至3毫克时会使人2至3月内慢性中毒，达1.2至8.5毫克时会诱发急性汞中毒，如若其量达到20毫克，会直接导致动物死亡。而1mg的汞就足以污染5454.5公斤的饮用水，使之达不到饮用标准。LED是发光二极管的英文缩写，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光，是一种固态冷光源，所以LED日光灯中不含任何有毒物质，是一种完全绿色环保无污染光源。而且其外壳是由铝材和PC组成，可再回收利用。

6. 色温范围广：几乎可以提供任意色温，而且还可以提供红绿蓝以至任何一种颜色的灯光。

7. 显色指数高：白炽灯的显色指数为95，荧光灯为65-80，而LED日光灯则可以>84。显色性更好。

8. 没有红外线和紫外线的辐射：红外线和紫外线可造成皮肤的伤害，加速皮肤衰老过程。对眼也是有伤害，人眼如果长期暴露于红外线和紫外线可能引起白内障。紫外线具有一定的杀菌作用，过度照射紫外线对人体是有害的。紫外线也会促使家具及陈设加速老化褪色。LED光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量、辐射、不吸引蚊虫，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。

9. 抗振动性好，便于运输：LED被完全封装在环氧树脂里面，比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分，使得LED不易损坏。LED日光灯非玻璃制品，其外壳是由铝材和PC组成，不易破损，耐冲击、耐振动、便于运输。

10. 安全稳定：外置隔离电源的LED日光灯，在灯管两端都接触不到市电高压，只有低于36V的直流安全电压，不存在触电的危险，完全是一种安全的灯具。LED日光灯可以工作在低温-30 高温55 。