

# 山东圣阳蓄电池SP12-150规格/尺寸

产品名称	山东圣阳蓄电池SP12-150规格/尺寸
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-150 规格:12V150AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

## 产品详情

山东圣阳蓄电池SP12-150规格/尺寸

长期使用后电池性能会下降的原因是什么？

长期搁置

对于长期搁置的电池，必须每隔一定时间(3-4月)进行充电和放电，以达到激活和恢复电动红贝储罐原始容量的目的。如果半年不放电，个别红贝电池将会严重损耗，从而导致所有红贝电池在放电过程中性能下降。

异常充放电

为了维持电池的正常使用寿命，必须确保恒定电流条件。切断电源后，电池不能以恒定电流放电。

过高或过低的放电会降低电池的正常寿命。

电池的使用给我带来了许多便利。为了延长电池的使用寿命，除了日常维护之外，养成良好的习惯也是有益的。电池维护至关重要。电池检查和维护包括日常维护、季度维护和年度维护。维护是为了降低蓄电池的使用风险，延长其使用寿命。让我们谈谈沈阳蓄电池的维护。

维修

确保圣阳电池表面清洁干燥；

务必注意电池系统环境温度的变化和电池外观。

定期检查蓄电池的在线浮动电压和电池组的浮动电压(总端电压)，并与面板显示器进行比较，必要时进

行校正；

确保电池柜或电池室干净、通风良好或光线充足。

### 季度维护

目视检查圣阳电池外表面的清洁度、外壳和盖子的完整性、电池外观是否有变化，如膨胀变形，以及电池是否有过热迹象。

圣阳电池系统的环境温度和代表系统的平均温度应每季度在电池系统的统一检测点进行检测和记录。当温度低于或高于25℃时，应调整温度控制系统。如果未安装温度控制系统，应调整浮动充电电压。

测量并记录电池端的浮动充电总电压，并将其与面板电流表的显示值进行比较。如果有任何差异，及时找出原因并纠正。

圣阳电池测量并记录系统中每个电池的浮动充电电压。正常情况下，它应该在一定范围内波动。如果发现任何异常，找出原因并纠正。

进行恢复放电试验，用虚拟负载或实际负载放电，即切断电源，用蓄电池供电。如果发现一些电池的容量低，应均匀充电。如果均衡充电后容量无法恢复，应更换低容量电池。

### 年度维护

重复所有内容的季度维护；

检查所有电池之间的连接点，确保连接牢固可靠。

随机抽样几个电池进行内阻测试，由于电池的内阻与其容量没有线性关系，电池的内阻不能直接代表电池的准确容量，但电池的内阻可以作为电池“健康”状态的指标。