

苏州隔音窗噪音治理静音好

产品名称	苏州隔音窗噪音治理静音好
公司名称	亭湖区静谧门窗经营部
价格	1180.00/平方米
规格参数	品牌:倍尔静 型号:88 产地:苏州
公司地址	盐城市亭湖区长坝路16号金色华庭19幢119室（3）（经营场所）
联系电话	025-87732338 15862003737

产品详情

苏州隔音窗与节能窗，两个分属不同的概念，却有一定的联系。个中的区别你都了解吗？苏州隔音窗与节能窗，如何定制才能“鱼和熊掌都可兼得”呢？，倍尔静隔音窗将重点讲解其中的细节。

隔音窗，顾名思义即为隔音降噪之用；而节能窗的主要作用是保温隔热，降低室内空调及暖气的费用。虽说两者有着本质的区别，但门窗节能和隔音性能都离不开一个重要因素——密封效果。好的密封让室内声音进不来，好的密封让温度进出困难，道理就是如此。

门窗隔音、保温还得从密封细节说起。窗户关闭后要有足够的密封性，不能有漏风漏光的缝隙。门窗密封主要还是看型材与型材之间的胶条密封搭接是否紧密。密封结构看看（型材结构）是否有外、内侧和中间密封三道密封设计。

门窗密封有讲究，胶条密封等温线：即门窗密封性的好坏差别则要看胶条质量的好坏与穿入方式（选择压入式胶条会使整窗的密封性能更好）以及型材内部是否有同一直线（或平面）的等温线。在门窗内外冷热空气交换时，两处断桥处于同一直线，更利于形成一道有效的冷-热桥屏障，可以让空气冷热传导减少，降低不必要的热量损失。

另外门窗的节能属性（保温/隔音）还与门窗型材结构息息相关。节能窗的重点在于隔热条；作为门窗节能的重要组成部分，隔热条的好坏决定着铝合金门窗的隔热效果。具体请参考：选购节能窗要注意：这些东西跟门窗保温隔热性能没多大关系

型材腔体结构填充隔音材料（海绵或发泡胶）也可以提升门窗整体的隔音性能。其原理是在玻璃和型材

、隔音条与隔音条之间的腔体中填充隔音材料，降低腔体之间的噪音的交流速度。

门窗要隔音、门窗要节能，玻璃自然不可或缺，但两者的侧重点有所不同。隔音门窗跟玻璃中空间距有关。因此，双中空玻璃（三玻两腔）的隔音能力要比中空玻璃的好上一些。另外，隔音效果比较好的隔音玻璃有阻尼静音玻璃、阻尼静音中空玻璃、双层中空玻璃（三玻两腔）等几种。