

高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压工具油管

产品名称	高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 液压工具油管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

液压软管总成，也叫胶管总成，或是软管接头，就是将经钢丝编织或缠绕增强的胶管的两头和金属连接接头经过扣压装配而成的总成结构。?

橡胶软管的钢丝增强层一般分为钢丝编织和钢丝缠绕两种，增强层数一般从1层到zui多6层，其中，内胶层容纳流体介质，增强层是骨架，保证压力，高压软管生产厂家，外胶层保护增强层，

金属接头的连接形式分为螺纹式和法兰式，螺纹式接头的常见密封型式有24°锥面O型圈弹性密封、74°锥面金属硬密封、平面O型圈弹性密封，金属接头的套筒和胶管的扣压结构

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。橡塑材料的液压胶管也称橡塑胶管，是一种新型胶管，其耐腐蚀和节能效果明显。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品

外形结构

1. 管接头形式于尺寸应符合相应标准要求。标准中未规定的结构尺寸由制造商确定，尼龙树脂高压软管，但应尽量减少流体阻力。

2.??尺寸标准中规定的尺寸是指包括镀层或表面处理厚度在内的成品尺寸，所有未标注尺寸公差应为 $\pm 0.4\text{mm}$ ，高压软管，接头端 24° 内锥座对其内螺纹中径的圆跳动公差应为 0.25mm ，柱端螺纹中径对密封端面的垂直度公差应为 0.10mm 。3.??

通道公差接头体通道从两头加工时，液压工具油管，汇合点的不重合偏差不得大于 0.4mm ，交叉通道的交汇横截面积不得低于规定的zui小通道截面积。5.1普通螺纹应符合GB/T193的规定，外螺纹公差应符合GB/T197的6g级规定，内螺纹公差应符合GB/T197的6H规定，螺纹收尾、肩距、退刀槽应符合GB/T3的规定。电镀后，外螺纹用6h级通规验收。5.2?? 55° 非密封管螺纹应符合GB/T7307的规定，外螺纹公差为级。5.3?? 55° 密封管螺纹应符合GB/T7307.1的规定。5.4?? 60° 管螺纹应符合GB/T12716的规定?。

高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-

液压工具油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是山东德州,液压元件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宁津宏翔聚氨酯制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宁津宏翔聚氨酯制品更加美好的未来。同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。