

GQF-C型桥梁伸缩缝价格

产品名称	GQF-C型桥梁伸缩缝价格
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	190.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:C40、C60、C80 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

GQF-C型桥梁伸缩缝装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置. 其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中项重要的施工项目, 安装质量的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务质量及使用年限。GQF-C型桥梁伸缩缝装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩缝装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品.

GQF-C型桥梁伸缩装置特点：GQF-C型桥梁伸缩装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点, 建筑高度低, 国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm, 结构简单, 安装方便, 具有明显的可靠性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

GQF-C型伸缩缝具有连结可靠, 与桥面接合平顺, 密封止水、伸缩灵活, 行车平稳, 使用寿命长的特点。适用于伸缩量为40mm, 60mm 和 80mm 的桥梁。C、D、F型桥梁伸缩缝是内交公路规划设计院设计的种新颖桥梁伸缩装置, 产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。

GQF-C型桥梁伸缩缝产品特点:建筑高度低,产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩缝更换,又可供新桥梁修建选用.由于些伸缩缝安装不适就会产生跳车现象,不但在內的公路桥梁上存在,在外也尚未解决,因此,我们为了消除台阶,防止跳车,保持良好的路况,有关部门及施工单位采用了许多行之有效的措施与办法,在动难逃很大程度上减少了桥梁伸缩缝处跳车病

害。长信桥梁伸缩缝类型齐全，规格按图纸定制，产品已发往全国各地多个城市，长春、松原、白山、佳木斯、昆明，重庆，福州，柳州，贺州，台州，温岭，九江，恩施，黄冈，黄石，遂宁，内江，泸州，广元，广安，乐山，宜宾，南充，宜昌，潜江，长沙，株洲、龙岩、漳州等地。