

GQF-E型钢桥梁伸缩缝价格 E40 E60 E80均可定制

产品名称	GQF-E型钢桥梁伸缩缝价格 E40 E60 E80均可定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	规范标准:JT/T327-2016 品牌:长信 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

一、GQF-E型钢桥梁伸缩缝价格 E40 E60 E80均可定制，选长信更放心。产品划分伸缩缝按照性能及安装方法可以分为:GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型。其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm

一、产品划分

伸缩缝按照性能及安装方法可以分为:GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型。

其中GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200m的大中跨度桥梁。产品已发往宜昌，黄冈，恩施，怀化，湘潭，岳阳，长沙，攀枝花，宜宾，德阳，乐山，景德镇，吉安，上饶，九江，温岭，台州，绍兴，金华，合肥，宿州，安庆，蚌埠，定西，庆阳，兰州，白银，西安，汉中，忻州，朔州，鹤壁，开封，福州，重庆，昆明，上海等地。

公路桥梁伸缩装置分为:模数式桥梁伸缩装置和KS伸缩装置以及TST弹塑体伸缩装置

二、技术要求:

1. 橡胶采用氯丁橡胶(即CR,适用于温度在-25 -+60 地区)或采用天然橡胶(即NR,适用于温度在-40 -+

60 地区)

2. 伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合GB012,GB374的规定,使用的异型钢材,(即16MN或Q345)符合JT/T1591的规定.

三、采购存放

GQF-E型钢桥梁伸缩缝价格 E40 E60 E80均可定制,按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类型及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配,不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。伸缩装置预先在生产厂家组装好,由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸,用夹具固定,以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的其他原因时,经监理工程师批准,在工厂试组装后,可以分段组装运输,但模数式伸缩装置必须在工厂组装。用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场,伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好,确保其不受损坏,满足开工的要求。