

无溶剂弹性防腐蚀系统涂层

产品名称	无溶剂弹性防腐蚀系统涂层
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	延伸率:200% 附着力:1.5Mpa 耐腐蚀:7d不起泡、不脱落
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

产品详情

无溶剂弹性防腐蚀系统涂层特性及用途

综合了环氧树脂的机械强度高、粘接力大、耐化学介质浸蚀和沥青的耐水、抗微生物、抗植物根系的特点，是一种的防腐绝缘涂料，该产品有良好的耐化学药品性、耐水性。

无溶剂弹性防腐蚀涂层系统适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。

施工及贮存

- 1、无溶剂弹性防腐蚀涂层系统涂装前须将基铁表面处理 Sa2.5 级，施工中严禁带入水份、灰尘、油污以保正涂刷质量。
- 2、涂料配比为：甲组分（基料）、乙组分（固化剂）= 20kg（20kg/桶）：1 公斤固化剂（或按厂家告知的比例配比施工）。
- 3、施工配比方法为：将甲组分大口打开，将乙组分加入甲组分内，充分搅拌均匀。熟化 30 分钟，即可进行涂装。
- 4、此材料要求随配随用，配比后的涂料须在六小时之内用完。未配完的材料要密封保存。
- 5、阴雨天或相对湿度大于 75% 时应停止施工。对于腐蚀介质严重的部位，建议多道涂刷。
- 6、产品应存放在阴凉干燥处，施工现场避免日光直接照射，隔绝火源，远离热源。

7、无溶剂弹性防腐蚀涂层系统有效贮存期为十二个月。

诺知防腐防水（辽宁）有限公司，为各大污水处理厂、地下管廊及综合管廊、垃圾掩埋场、自来水厂、制药厂、凉水塔、桥梁、海防等特殊环境的防腐防水工程提供高品质、完备的防腐防水系统解决方案。在“质量优先、服务利民”的指导思想下，公司防腐材料销售遍及全国，涉及石油，化工，冶金，电力，能源，航空航天，海洋，建材，交通，轻纺，食品，港口等多个行业。

主要产品：乙烯基酯混凝土结构防腐防水涂料，高弹性环氧改性防腐防水涂料，混凝土结构防腐防水涂料，LM-复合防腐防水涂料，乙烯基酯改性防腐防水涂料，无溶剂弹性防腐涂料，无溶剂弹性防腐系统涂层，DPS永凝液，水性渗透无机防水剂，gmer2防腐防水涂料，VRA-II型混凝土结构防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧煤沥青防腐涂料，LM-VRA-II型混凝土结构防腐涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料，MN-J550型防水防腐涂料，MN-J55B型防水防腐涂料，H1201冷却塔专用涂料，L201冷却塔专用涂料生产，抗臭氧氟碳涂料。