

广州逆变电源DC48V/DC110V/DC220V/AC220V

产品名称	广州逆变电源DC48V/DC110V/DC220V/AC220V
公司名称	广东鸿图电源有限公司
价格	1200.00/2500
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河软件园1001
联系电话	020-29887102 13560189803

产品详情

该系列逆变电源专为邮电通讯行业设计，适用于48V、-48V或24V,110V 220V直流屏的程控交换机、计算机房、网络、计费、服务器及事故照明等场所。市电正常情况时，由交流市电经过静态开关给重要负载供电，一旦出现市电停电或超出正常范围等异常情况，用电设备便由市电供电转为直流（蓄电池）逆变供电。

技术参数表：

运行方式：纯逆变/后备式/在线式；

直流输入电压：24V或-48V;110V 220V

工作电压范围：24V时（20-30V）或-48V时（40-60V）；

反灌杂音电流： 10%；

允许旁路电压：220V ± 10%；

旁路转换时间：0ms或 5ms；

额定输出电压：220V/50Hz（可选110V/50Hz或60Hz）；

输出波形：纯正弦波；

输出电压精度：220V ± 2V；

波形失真率： 3%；

启动响应时间：5%；

功率因数：0.7/0.8；

过载能力：120%，30秒；

逆变效率：85%；

绝缘强度：1500Vac，1分钟；

噪音（1米）：40dB；

使用环境温度：-25 ~+50 ；

湿度：0~90%，不结露；

使用海拔（m）：1000；

冷却方式：强制风冷；

指示：

LCD液晶显示输入输出电压、输出频率、输出电流、温度、百分比等；

LED发光二极管显示市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载等；

保护功能：输入过、欠压、接反保护；输出过载、短路保护；市电旁路高、低压等一系列保护；

机械尺寸：19英寸标准机架式；

输出方式：插座或接线端子排；

重量：根据产品功率大小来定。