

抗臭氧氟碳涂料

产品名称	抗臭氧氟碳涂料
公司名称	诺知防腐防水（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路127号（1231）
联系电话	15253509597 15253509597

产品详情

特色优势

- （1）抗臭氧氟碳防腐涂料是高耐候防腐涂料、干燥迅速、双组份包装、施工方便，在钢结构防腐领域具有非常重要的意义；
- （2）氟碳漆包括主漆和固化剂，是交联固化型常温自干涂料，具有非常优异的物理化学特性，耐酸、碱、盐等化学和多种化学溶剂耐冲击、抗屈曲、耐磨性好；
- （3）氟碳漆具有超长耐候性、室外使用寿命长达20年。主要特点为含有较高键能的F-C化学键，能够保护基材，抵抗紫外线降解，从而出超长的耐候性；
- （4）氟碳漆具有附着力，在铜、不锈钢等金属、聚酯、聚氨酯、聚等塑料、水泥、符合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材质的特性。
- （5）高装饰性，在60度光泽计中，氟碳漆能达到80%以上的高光泽，免，自清洁性好。
- （6）氟碳漆应用广泛，在各种工业腐蚀中均可提供非常好的保护，在重度防腐的、C5腐蚀中使用较广、尤其是重污染、海洋、沿海地区、紫外线强的区域等。

技术指标

项目指标

漆膜外观 平整、光亮 附着力（划圈法）<2

干燥时间：表干（h）<0.5

柔韧性（mm）1

干燥时间：实干（h）24

粘度（涂—4） $s > 60$

完全干燥：（天）7

耐洗刷性（次） > 1000

耐污染性（反射系数下降率，%） < 5

冲击强度（kg.cm）50

耐水性（200h）不起泡、不脱落

耐溶剂性：（苯、挥发油）10d 外观无变化

耐盐雾（1000h）不起泡、不脱落

耐油性（70#汽油）30天 外观无变化

腐蚀性：（10%硫酸、）30天 外观无变化

耐腐蚀性：（10%）30天 外观无变化

应用领域

抗臭氧氟碳防腐涂料广泛应用于腐蚀比较恶劣或者装饰要求较高的领域，如桥梁钢结构、塑料建材、混凝土外墙、建筑场馆、高速公路护栏、别墅围栏、高铁站、火车、飞机、船舶、汽车、路标牌等。

配套底漆

- 1、钢铁表面：无机富锌、环氧或聚氨酯底漆、中涂料；
- 2、塑料或玻璃钢：经表面处理后可直接使用；
- 3、水泥或瓷砖面：用腻子处理（打磨）后，用环氧或聚氨酯墙体封固底漆、中涂漆后即可使用。