

复华MF12-24阀控式铅酸蓄电池12V24AH/20HR系列介绍

产品名称	复华MF12-24阀控式铅酸蓄电池12V24AH/20HR系列介绍
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复华 型号:MF12-24 参数:12V24AH/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

复华MF12-24阀控式铅酸蓄电池12V24AH/20HR系列介绍

我司所售的复华蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）

的销售，的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案。

本公司代理销售的UPS电源蓄电池保证是原装，假一罚十，请广大客户放心购买

复华蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。

复华蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。

产品承诺1、售前技术咨询:可帮助用户设计,无偿提供技术咨询。2、交货日期及交货地点:保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。3、安装督导:按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。4、产品的初验、试运行、终验:积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作,并可根据用户的要求对产品的性能进行测试,保证设备正常运行。5、产品保修期:保修一年,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

资料服务:1、随产品提供产品使用说明书及安装说明书。2、根据用户要求设计安装,并提供产品设计安装图纸。3、根据用户要求提供产品的有关性能资料及各种特性曲线。4、提供培训用户所需的培训教材及相关资料。技术支持服务:本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种,用于协助用户设备故障及时得到解决,保证设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服务用户在维护过程中,出现由于设备引起的技术故障,而导致无法正常工作,可通过电话向本公司提出服务要求。

以的UPS制造商,针对网络应用的UPS主要分为三类。

类:大功率三相(或三进/单出)UPS。大中小型计算机及ISP系统通常根据其容量选择这类产品。第二类:中小功率单相UPS。小型机、PC服务器、工作站、交换机及其他重要网络设备通常选用这类产品,或者采用响应的19英寸网络机架式UPS产品。

第三类:在线互动式或后备式小功率UPS。普通网络PC机及一般设备可以选用MGE的这类产品。在上述UPS产品中,大功率三相(或三进/单出)UPS和中小功率单相UPS,除了功率容量依据负载不同外,它们具备一些共同的特点。

首先,无论功率大小,UPS均采用在线双重转换方式,具备基本的停电后为系统设备不间断供电功能。其次,这两类UPS对电网具有较强的电气隔离及输出指标。UPS将电源输入输出全面隔离,通过双重转换,电网上任何形式的干扰都将被彻底滤除,输出经过重组再生的纯正交流正弦波,保证为网络系统提供高质量的、持续的电源供应。在具体技术指标上,这两类UPS的高性能和高可靠性表现在:对各类计算机等非线性负载有较高的保护作用,在非线性质负载的情况下,UPS的电压畸变小于2%,峰值因数为3到5 1。