

大同市XINGYUAN蓄电池12V150AH物业监控室控制室

产品名称	大同市XINGYUAN蓄电池12V150AH物业监控室控制室
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

大同市XINGYUAN蓄电池12V150AH物业监控室控制室 在UPS电源启动时，整流器应具备软启动功能。

7.6.5.3 监控单元功能 (1) 操作权限管理：监控单元应具有操作权限管理功能，任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。(2) 定值设置功能 运行及告警参数定值：交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值等。

保护定值：交流输入过/欠压值、交流输出过欠压值。(3) 显示和存储功能 面板具有中文显示功能。能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。能以模拟盘方式显示UPS电源的不同工作状态。能查询保护定值、开关量记录和告警记录，开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200条。

(4) 测量功能 模拟量包括：交流输入线电压、相电流；交流旁路输入线电压和相电流；交流输出线电压、相电流；交流输入、输出和旁路频率；蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、Cat5五类网线已经渐渐不再被采用，如今百兆网线主要指Cat5e超五类网线，Cat5e超五类网线与Cat6六类网线一样都是8芯双绞线，可以用Cat6六类网线作百兆传输，也可以用Cat5e超五类网线在特定条件下作千兆传输，它们之间是可以通用的。但是值得注意的是千兆网线水晶头和百兆网线水晶头是不能通用的，它们铜芯大小不同，因此其内部洞口的大小也有差异。总结其实，从上文中我们可以看出，千兆网线与百兆网线是一个较为粗略的划分，真正想要进行细分还是需要以CatCat5CatCat6a等来进行划分，然后依据参数来进行分析与购买。UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。

(2) 交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。

(3) 直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。

(4) UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。

(5) UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。

(6) 旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。(7) Hai Yong海雍蓄电池

HAIRF海瑞弗蓄电池 HAWKER霍克蓄电池 HE蓄电池 HOPPECKE荷贝克蓄电池 HOSSONI鸿宝蓄电池

HTB蓄电池 HUANYU环宇蓄电池 HUAYUNDA华运达蓄电池 HUIZHONG汇众蓄电池 IBoody

艾保电蓄电池 ID雷迪司、 IEAS科电蓄电池 IWELL蓄电池 JALON捷隆蓄电池 J嘉博特蓄电池

Jeidar捷益达蓄电池 JENON聚能蓄电池 JIERUIISHI杰瑞士蓄电池 JIUHUA九华蓄电池 J-POWER蓄电池

铜川市富顿蓄电池12V26AH安装规范