

# 茂名市派士博蓄电池12V280AH施工步骤安排

产品名称	茂名市派士博蓄电池12V280AH施工步骤安排
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

茂名市派士博蓄电池12V280AH施工步骤安排 实现交流输入、直流输入、交流输出三端完全电气隔离。

(4) UPS电源宜配置相对地、中性线对地保护模式，标称放电电流不小于10kA(8/20s)的交流电源限压SPD，所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路，SPD正常或故障时，应有能正确表示其状态的标志或指示灯。

(5) 逆变器核心器件组装成模块化结构装置，可独自取出检修。 7.6.4 接线方式

(1) UPS电源系统采用单母线运行接线方式。(2) 手动维修旁路开关应具有防误操作的闭锁措施。

(3) 采用三相交流电源输入，单相交流电源输出接线方式。(4) 直流输入：自带蓄电池组。 7.6.5 功能要求 7.6.5.1 切换功能 (1) 当交流输入电源正常时，交流输入电源经整流器由交流变成直流，再经逆变器由直流变成交流输出到负载。(2) 当交流输入电源故障时，UPS电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电，：为了使电机的旋转速度减半，把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz，这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V2.当电机的旋转速度（频率）改变时，其输出转矩会怎样？变频器驱动时的起动转矩和转矩要小于直接用工频电源驱动。电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大，而当使用变频器供电时，这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动电流。而当使用变频器时，变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的，所以电机起动电流和冲击要小些。UPS电源主断路器由交流主断路器（交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器）和直流输入断路器组成。

(2) 交流主断路器宜选择D型脱扣器，交流馈线开关宜选择C型脱扣器。

(3) 直流输入断路器应选用直流断路器，不得用交流断路器替代。

(4) UPS电源主断路器宜带有辅助触点和报警触点，交流馈线开关宜带有报警触点。

(5) UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间应满足2~4级的级差配合要求。

(6) 旁路输入断路器额定电流按照UPS电源额定电流的1.5~2倍选择。(7) PMB上海汤浅蓄电池 PNP蓄电池 polest蓄电池 POWEROHS北科工业蓄电池 PowerPSSonic蓄电池 Power-Sonic蓄电池 POWERSON复华蓄电池 prister菲斯特蓄电池 RASDAR雷士达蓄电池 REMARKABLE非凡蓄电池 Reros雷诺士蓄电池 Resden雷斯顿蓄电池 RGB蓄电池 RIMA瑞玛蓄电池 RITAR瑞达蓄电池 ROCKET火箭蓄电池 ROYAL儒雅蓄电池 RPOWER-BATTERY蓄电池 RS睿鑫蓄电池 SAGTAR蓄电池 SAIL风帆蓄电池 SAIVTAIC蓄电池 SAKO三科蓄电池 sanchen三辰蓄电池 SANFOR蓄电池 SANKN山肯蓄电池 SANLIGHT赛力特蓄电池 SANTAK山特蓄电池 SEAFLO蓄电池 SEALAKE海湖蓄电池

SEALEAD西力达蓄电池 seaspae海贝蓄电池

[大同市XINGYUAN蓄电池12V150AH物业监控室控制室](#)