

# 【广州】带式脱水机 带式污泥脱水压滤机 广州绿泰环保机电

产品名称	【广州】带式脱水机 带式污泥脱水压滤机 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

## 产品详情

【广州】带式脱水机 带式污泥脱水压滤机 广州绿泰环保机电 广州绿泰环保机电有限公司是一家以治理环境污染、改善生态环境为目的，以设计制造专用环保设备和引进推广国内外先进的环保适用技术为主要业务。并集环保治理工程设计、施工、资源综合利用、技术咨询服务于一体的专业公司。广州绿泰环保机电公司坚持用户第一，信誉至上的原则，最大程度地满足用户需求，竭诚为用户提供优质的产品和满意的服务。本公司产品可以广泛用于城市生活污水、纺织印染、电镀、造纸、皮革、线路板、酿造、食品加工、洗砂、洗煤、石油化工、化仟、冶金，制药、陶瓷等行业的污泥脱水处理、也适用于工业生产的固液分离或液体浸出工序。 LTD1000J带式加长型压滤机主要技术参数和质量保障要求

- 一、主要技术参数 1.主机型号:LTD1000J 2.主机功率:1.5KW 成套设备功率：10.8KW  
3.主机外型尺寸:长×宽×高=5450×1900×1870(mm) 4.滤带有效宽度:1000mm 5.滤带有效速度:2-10m/min  
6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa  
8.滤带采用螺旋带，上滤带长度:15300mm,下滤带长度:15300mm 9.污泥(浓泥浆)处理量：6-10m<sup>3</sup>/h  
10.滤饼含水率：80% 二、质量保障要求 1. 主机机架采用镀锌碳钢100×100×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆） 2.  
挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。 3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。  
4. 气缸全部外置于机架外则，轴承全部做防水处理，机架两则有气缸部分加设PVC挡水板。 5.  
主传动电机采取摆线针轮减速机。 6. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用4000工作小时。 7.  
整机保用一年。