

## 济南西门子一级代理商(中国)

产品名称	济南西门子一级代理商(中国)
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

济南西门子一级代理商() S5 接口 IM 463-2 7.4 安装和连接 IM 463-2 S7-400 自动化系统模块数据 398 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 7.5 设置 IM 314 的工作模式 简介 要对 IM 463-2 进行操作, 必须设置 S5 扩展单元所用的 IM 314 和 S5 I/O 模块的地址区 CR3 有一条 I/O 总线 和一条通讯总线 2 替换功能; 不得选中诊断和诊断中断 如果在 STEP 7 中设置了“启用诊断中断”, 则会触发诊断中断并调用 OB 82 直接数据交换 直接数据交换有时称为直接通讯 每条线路上只能连接一个 ER 模块和现场设备通过 PROFIBUS DP 现场总线与自动化系统互连, 且使用与集中 I/O 相同的方式进行寻址 ... EAC0H 开始信号下溢, 并输出 8000H 表格 9-1 风扇监视的功能 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 - - - H H H - - - - + H H D - - - + - H D H - - + - - D H H - - - + + H D D - + + - + D H D - + + + - D D H - + + + + D D D + + 电缆线槽和风扇部件 9.2 风扇部件方面的风扇监视 S7-400 自动化系统模块数据 426 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 风扇 1 风扇 2 风扇 3 LED F1 LED F2 LED F3 继电器 K1 继电器 K2 - \* - \* - \* D \* D \* D \* - \* - \* + - D H \* 风扇在运转或继电器已吸合 风扇出现故障或继电器已断开 LED 不亮 LED 亮起 断电时 消息概念的实例 可使用数字量输入检查风扇部件的无故障功能 换言之, 必须继续阅读并按照有关连接传感器的常规适用信息中的说明操作

[百色西门子一级代理商\(\)](#)