

# 湛江西门子一级代理商(中国)

产品名称	湛江西门子一级代理商(中国)
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

湛江西门子一级代理商() 防护等级 防护等级 I (符合 IEC 61140), 即电源模块需要保护导体连接! 防止外部物质和水进入 IP20 (符合 IEC 60529), 即防止与标准探针接触 电池\*长可存放 10 年 无外部备用电压可用 在电池盒 1 和 2 中插入新电池 小心 表示如果不采取相应的小心措施, 可能导致轻微的人身伤害 气候条件符合 IEC 60721-3-3, Class 3K7 (对于存储)以及 IEC 60721-3-2, Class 2K4 (对于运输) 电压低于下限时, 会通过 BAF LED 指示并会报告给 CPU 2. 打开 IM 463-2 附带的一个连接器外壳 请仅使用针对此系统已认可的扩展 目标用户 本手册主要是为具有调试、操作和维护所述产品的资格的人员编写的 RS 485 中继器 10.4 未接地运行和接地运行的 RS 485 中继器 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 439 10.5 技术规范 RS 485 中继器的技术规范 技术规范 尺寸 W x H x D (mm) 45 x 128 x 67 电源 额定电压 纹波 24 VDC 20.4 到 28.8 VDC 额定电压下的电流消耗 PG/OP 插座上没有负载 200 mA PG/OP 插座上有负载(5 V/90 mA) 230 mA PG/OP 插座上有负载(24 V/100 mA) 200 mA 隔离是, 500 VAC 光纤导线连接 有, 通过中继器适配器 冗余模式 无 传输率(由中继器自动检测) 9.6 Kbps、19.2 Kbps、45.45 Kbps、93.75 Kbps、187.5 Kbps、500 Kbps、1.5 Mbps、3 Mbps、6 Mbps、12 Mbps 防护等级 IP 20 重量(包括包装) 350 克 RS 485 中继器 10.5 技术规范 S7-400 自动化系统模块数据 440 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 D 型连接器(PG/OP 插座)的针脚分配 视图 针脚号 信号名称 名称 9 5 4 3 2 1 8 7 6 1 - - 2 M24V 24 V 接地 3 RxD/TxD-P 数据线 B 4 RTS 请求发送 5 M5V2 数据参考电位(来自站点) 6 P5V2 正电源(工作站提供) 7 P24V 24 V 8 RxD/TxD-N 数据线 A 9 - - RS 485 中继器的方框图 总线段 1 和 2 彼此电气隔离

[广东清远西门子一级代理商\(\)](#)