

家用中央空调 中央空调 创美机电空调

产品名称	家用中央空调 中央空调 创美机电空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

产品详情

市面上的新风风管材质主要是PVC和PE材质，PVC管材质比较硬，导致安装的时候弯头多而大，这样过风时就容易产生较大的噪音，也削减了风量。施工方面，PVC管施工周期相对长一点，中央空调价格，固定硬管和做拐弯需要较多的空间，尤其碰上过梁，更加大了施工难度，更别说后期改动管路或进出风口了。

而PE管施工相对容易，强度高且同时具有一定的柔韧性，可直接弯曲，施工过程中弯头较少，可以做到一管到底，无漏风点。但很多人担心PE材质比较软，在弯折时会不会变形，导致风量损失，这点是劣质PE管才会出现的问题，大金PE管，弯折不变形，大风量通过的时候顺畅无阻。

新风系统的辅材如何选择？

真正让用户满意的新风不仅有10分的设备，还需要有10分的辅材锦上添花。一根的新风风管，能够支持足够的风量畅通无阻地经过，能够保证送风的洁净无污，送风时也没有的噪音。

高静压与低风阻

安装环境的复杂会影响新风系统的风量，如变径、管路过长等。而高静压是应对这些问题的可靠选择，可应对更复杂的管路环境，让末端出风效果更好。

新风系统的声音响吗？

新风系统在运行时会有一些噪音，但选择的设备和辅材，加上设计师因房制宜的设计方案和后续标准的安装，都会程度减少噪音，避免低频噪音影响用户的睡眠。

新风设备在减噪方面为用户考虑良多，在设备上，中央空调，特有的静音风扇，W型蜗壳搭配D型叶片，气流顺畅不紊乱，在送风时更自然更安静，家用中央空调，内部实验测得运行音可低至21dB*1。

在辅材上，中央空调报价，消音管采用2.5cm厚聚酯纤维吸音材料，能够降噪20dB*2。另外在安装上，定制PE蓝管呈自然倒角30°左右弯曲，能够避免90°直角转弯造成的高速气流撞击声。

分风静压箱可独立调节，保证入室风量，防止近端房间风量、噪音过大，远端房间风量过小；内部采用慢回弹记忆棉，降噪同时减少风阻。

家用中央空调-中央空调-创美机电空调(查看)由海南创美机电工程有限公司提供。海南创美机电工程有限公司位于海口市龙华区椰海大道321号海口喜盈门国际建材家居精品馆A3-27a。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创美机电在中央空调中享有良好的声誉。创美机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创美机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。