

白色pet片材 浦江丰华PVC 宁波pet片材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 白色pet片材 浦江丰华PVC 宁波pet片材 |
| 公司名称 | 浦江县丰华塑料制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 义乌市稠州西路281-18号 |
| 联系电话 | 13676820111 |

产品详情

浦江县丰华塑料制品厂生产PET、PVC卷材片材，包括PVC、PET透明片、印刷片、水钻片、吸塑片、折盒片、磨砂片等各种包装产品。

浦江丰华给您介绍：

闻一下塑料板的气味。的塑料板是用纯天然环保材料制作而成，闻起来没有任何刺激性气味，不会对人体造成任何损害。而劣质的塑料板使用的制作材料非常廉价，闻起来会有一股刺鼻的气味，长期使用对人体有非常大的害处。

浦江丰华欢迎来电咨询！实现双赢！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：浦江县丰华塑料制品厂

浦江县丰华塑料制品厂生产PET、PVC卷材片材，包括PVC、PET透明片、印刷片、水钻片、吸塑片、折盒片、磨砂片等各种包装产品。

浦江丰华给您介绍：

PVC板性能

一般性能 PVC树脂为一种白色或淡黄色的粉末，pet片材批发，相对密度为1.35-1.45。制品的软硬程度可

通过加入增塑剂的份数多少进行调整。纯PVC的吸水率和透气性都很少。力学性能
力学性能PVC有较高的硬度和力学性能。并随分子量 分子量的增大而提高，但随温度的升高而下降。硬
质PVC的力学性能好，其弹性模量可达1500-3000MPa。而软质的PVC的弹性1.5-15 MPa。但断裂伸长率高
达200%-450%。PVC的摩擦性一般，静摩擦因数为0.4-0.5，宁波pet片材，动摩擦因数 动摩擦因数为0.23。

浦江丰华欢迎来电咨询！实现双赢！

浦江县丰华塑料制品厂生产PET、PVC卷材片材，包括PVC、PET透明片、印刷片、水钻片、吸塑片、折
盒片、磨砂片等各种包装产品。

浦江丰华给您介绍：

稳定剂主要是指保持高聚物塑料、橡胶、合成纤维等稳定，防止其分解、老化的试剂。为了防止合成树
脂在加工和使用过程中受光和热的作用分解和破坏，延长使用寿命，要在塑料中加入稳定剂。常用的有
硬脂酸盐、环氧树脂等。稳定剂的用量一般为塑料的0.3~0.5%。

浦江丰华欢迎来电咨询！实现双赢！

白色pet片材-浦江丰华PVC(在线咨询)-宁波pet片材由浦江县丰华塑料制品厂提供。浦江县丰华塑料制品
厂实力不俗，信誉可靠，在浙江 金华 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。浦江丰华PVC带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事塑料印刷片，
塑料印刷片厂家，塑料印刷片价格的厂家，欢迎来电咨询。