

日喀则USAGR澳克赛斯蓄电池12V80AH酒店应急用电

产品名称	日喀则USAGR澳克赛斯蓄电池12V80AH酒店应急用电
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

日喀则USAGR澳克赛斯蓄电池12V80AH酒店应急用电 直流电压输入 DC220/110V ± 15%
DC220/110V ± 15% 2 旁路电源输入 2.1 旁路输入 AC220V ± 10% AC220V ± 10% 2.2 输入频率 50Hz ± 4%
50Hz ± 4% 2.3 旁路过载能力 135%额定电流以下可长期过载 135%额定电流以下可长期过载 2.4 短路能力
200%额定电流的瞬间冲击 200%额定电流的瞬间冲击 3 交流电源输出 3.1 输出电压（稳态条件下）
AC220V ± 3% AC220V ± 3% 3.2 输出电压瞬变（负载阶跃变化: 0到和到0） AC220V ± 10% AC220V ± 10%
3.3 RC滤波电感器的成本高、体积大，所以在电流不太大的电子电路中常用电阻器取代电感器而组成RC
滤波电路。同样，它也有L型； 型。稳压电路交流电网电压的波动和负载电流的变化都会使整流电源的
输出电压和电流随之变动，因此要求较高的电子电路必须使用稳压电源。稳压管并联稳压电路用一个稳
压管和负载并联的电路是简单的稳压电路。R是限流电阻。这个电路的输出电流很小，它的输出电压等
于稳压管的稳定电压值VZ。终由招标方确认。（1）UPS电源由整流器、逆变器、静态旁路切换开关、
输入/输出隔离变压器、监控单元、内置防雷器、防反充电二极管、与外系统的通信接口等组成。
（2）交/直流输入单元由交流输入断路器、旁路输入断路器、维修旁路断路器、直流输入断路器等组成
。（3）交流输出单元由交流输出断路器、馈线开关、测量表计等组成。（4）蓄电池柜。采用阀控式铅
酸蓄电池组柜成套安装。蓄电池推荐采用荷贝克、赫芝特、德国阳光或柯加姆等品牌，终由招标方确认
。7.6.3 配置原则（1）UPS电源系统应配置1台UPS电源。（2）UPS电源系统应采用组屏方式。
（3）UPS电源交流输入、交流输出端应分别配置两台隔离变压器，直流输入端配置防反充电二极管，
BODUN舶顿蓄电池 BOLETAK博力特蓄电池 BPS蓄电池 BRAND布兰德蓄电池 BSB佰特瑞蓄电池
BSOL蓄电池 CATK蓄电池 CGB长光蓄电池 CH.GREAT格瑞 特蓄电池 CHAMPION冠 军蓄电池
CNW储霸蓄电池 CONSENT光盛蓄电池 Contest康迪斯蓄电池 COSLIGHT光宇蓄电池 CRB蓄电池
crownbatt科耐特蓄电池 CSB蓄电池 CSSB蓄电池 CSTK蓄电池 CTD西替帝蓄电池 CTM蓄电池 CTP蓄电池
DAFER德富力蓄电池 DAHUA大华蓄电池 DAYTON PIRATE代顿派瑞蓄电池 DDNC大德诺成蓄电池
DEKA德克蓄电池 DELTA蓄电池

[凉山州BestBatt蓄电池蓄電池12V180AH物業監控室控制室](#)