

# 地面抗裂材料 炬实科技

产品名称	地面抗裂材料 炬实科技
公司名称	天津炬实科技发展股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区白古屯镇富和公路8号
联系电话	13672186665 13672186665

## 产品详情

### 水泥路面起砂修补时注意哪些问题

#### 1、水泥路面修补料材料的选用

这一点其实很多人很是迷茫，大家都不知道怎么选择路面修补料，其实在选择是主要是对材料修补之后的强度和粘结力、防冻、抗渗等能力，等问题上入手，还有就是在选择是对用水泥路面修补材料修补之后的修补效果和客户反映。

#### 2、冠能水泥路面修补料修补时要注意哪些？

俗话说细节决定命运，在水泥路面修补上，细节决定了修补之后的效果是否理想。在进行修补工作之前，要先将水泥路面进行清理，进行冲洗过程时，要注意的是尽量使用高压水，用高压水的冲击力将破损区域的碎石子和灰尘重复表面，增强水泥路面修补之后的贴合度和强度，如果遇到高温天气此举还能使路面降温，在冲洗之后如果路面仍有气泡冒出，一定要再次冲洗，直至路面不在有气泡冒出，否则后面修补之后会出现倒三角形的气孔。

### 水泥路面起砂修补方案

(1) 标识：选定需要修补的区域。

(2) 清理：将需要修补的区域内的碎石，粉尘等用高压风清理干净。

(3) 洗刷：用高压水将需要修补的区域冲刷干净，地面抗裂材料，冲刷时应将泥浆冲出作业面，并防止回流。

(4) 湿润：用高压风将操作面内的明水清理干净。

(5) 清理：将材料与水混合搅拌，加水量在16%--18%时效果，加水量控制在16%--18%之间，不许泌水。

(6) 加水：用立式搅拌机搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉球和气泡，搅拌时间在2分钟左右为宜。

(7) 搅拌：将搅拌好的修补料倒到需修补的操作面内，立即用刮尺赶平，确保修补后的地坪标高与原来地坪标高一致。

(8) 养护：修补完成终凝后，气温30度以上覆盖塑料薄膜进行养护。

(9) 切缝：在原先伸缩缝的部位，进行划线切缝。

修补技术和修补材料的质量是缺一不可的，光有先进的技术，没有高质量的材料做支持，水泥路面病害也不能得到修复，现在虽然研发和生产水泥路面修补材料的厂家虽然越来越多，但由于厂家的实力水平不同，研发出来的材料质量和技术含量也不同，对病害的修补效果表现也不同，我们在对病害进行修补之前，一定要先选择好材料，这是基础，保证了基础，才能更好的解决路面病害问题。

地面抗裂材料-炬实科技由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天津炬实科技发展股份有限公司在砂浆这一领域倾注了诸多的热忱和热情，炬实一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。